



PRODUKTKATALOG
PRODUCT CATALOGUE



ÜBER SCHMÖL

SCHMÖL ist eine unabhängige Marke mit großem Knowhow und einem Sortiment, das speziell für jeden Einsatzbereich das optimale Öl bietet.

Unsere Produkte sind „Made in Germany“ und werden durch qualifizierte und erfahrene Mitarbeiter unter Einhaltung von anerkannten und regelmäßig überprüften Qualitätsstandards hergestellt. Wir bieten Ihnen ein umfangreiches Produktprogramm mit Hochleistungsschmierstoffen und verwandten Produkten der neuesten Generation an. Mit **SCHMÖL** erhalten Sie ein für Ihre Bedürfnisse optimal zugeschnittenes Produkt.

Sie benötigen noch ausführlichere Informationen? Unser Team steht Ihnen gern zur Verfügung.

ABOUT SCHMÖL

SCHMÖL is an independent brand that offers the perfect oil for any range of application.

Every product complies with the quality label „Made in Germany“ and is manufactured in compliance with recognized quality standards reviewed on a regular basis. Our specially trained and skilled personnel is permanently concerned with extending our range of high performance lubricants and related products of the latest generation. Thus, **SCHMÖL** is the optimally customized product for your individual requirements.

Our team will be pleased to be at your disposal for comprehensive information.

PKW MOTORENÖLE PASSENGER CAR ENGINE OILS	4
LKW MOTORENÖLE TRUCK ENGINE OILS	12
GEMISCHTER FUHRPARK MIXED FLEET	15
GETRIEBEÖLE TRANSMISSION OILS	18
INDUSTRIE- & HYDRAULIKÖLE INDUSTRIAL & HYDRAULIC FLUIDS	28
LANDMASCHINEN-, 2- & 4-TAKTÖLE AGRICULTURAL MACHINERY, 2- & 4-STROKE ENGINE OILS	33
ARTIKELÜBERSICHT PRODUCT OVERVIEW	36



Unsere **SCHMÖL** Produkte sind sowohl zeitlos als auch modern gestaltet. Alle Gebindegrößen bieten eine große Etikettenoberfläche, Sichtstreifen mit Skala, taktile Warnhinweise sowie Temperaturnachweise. Bereits bei dem Entwurfsprozess der Flaschen wurde eingehend über die Funktionalität für den Endverbraucher nachgedacht und zum Beispiel ein ergonomischer Griff entwickelt.

*Our **SCHMÖL** products are both timeless and modern. All container sizes offer a large label surface, viewing strips with a scale, tactile warnings and temperature evidence. Already during the design process of the bottles, the functionality for the end user was carefully considered and an ergonomic handle was developed, for example.*

SCHMÖL PKW Motorenöle stehen für hervorragende Schmierfähigkeit bei allen im Motor vorkommenden Bedingungen. Sie zeichnen sich durch Minimierung des Kraftstoffverbrauchs aus und bieten eine exzellente Ölversorgung beim Kaltstart sowie hohen Verschleiß- und Korrosionsschutz.

***SCHMÖL** passenger car engine oils guarantee the perfect lubricity for any condition that might occur in an engine. Additionally, they are characterized by minimized fuel consumption. At cold start, an excellent oil supply as well as high wear and corrosion protection are always provided.*

Name • Art.-Nr. Product name • Item Nr.	Beschreibung Description	Spezifikationen Specifications	Empfehlungen Recommendations
SCHMÖL FS 0W-20 0015-000086	SCHMÖL FS 0W-20 ist ein synthetisches Leichtlauf-Motorenöl für PKW Otto- und Dieselmotoren mit und ohne Turboaufladung und Direkteinspritzung. <i>SCHMÖL FS 0W-20 is a synthetic smooth-running engine oil for petrol and diesel car engines with or without turbocharging and direct injection.</i>	API SP (RC) ILSAC GF-6	Chrysler MS-6395 ▪ dexos1™ Gen 2 Fiat 9.55535-GSX/-CR1 ▪ Ford WSS-M2C947-A GM 6094M
SCHMÖL DXS Premium 0W-20 0015-000089	SCHMÖL DXS Premium 0W-20 ist ein synthetisches Mid SAPS Leichtlauf-Motorenöl für PKW Otto- und Dieselmotoren mit und ohne Turboaufladung und Direkteinspritzer. <i>SCHMÖL DXS Premium 0W-20 is a synthetic Mid SAPS low-friction engine oil for passenger car gasoline and diesel engines with and without turbocharging and direct injection.</i>	API SN Plus (RC) API SP (RC) ILSAC GF-5/GF-6A	Chrysler MS-6395 ▪ dexos1™ Gen3 Fiat 9.55535-GSX/-CR1 ▪ Ford WSS-M2C947-B1 Ford WSS-M2C962-A ▪ GM 6094M
SCHMÖL FS Supreme 0W-20 0015-000108	SCHMÖL FS Supreme 0W-20 ist ein synthetisches Leichtlauf-Motorenöl für Otto- und Dieselmotoren mit und ohne Turboaufladung und Direkteinspritzer. <i>SCHMÖL FS Supreme 0W-20 is a synthetic smooth-running engine oil for petrol and diesel car engines with or without turbocharging and direct injection.</i>	API SP API SN Plus ACEA A1/B1 ACEA C5 ILSAC GF-6	dexosD ▪ Ford WSS-M2C952-A1 Ford WSS-M2C962-A1 ▪ MB 229.71 Opel/Vauxhall OV 0401547 - A20 STJLR.03.5006
SCHMÖL FS Excellence 0W-40 0015-000019	SCHMÖL FS Excellence 0W-40 ist ein synthetisches Leichtlauf-Motorenöl für PKW Otto- und Dieselmotoren mit und ohne Turboaufladung und Direkteinspritzer. <i>SCHMÖL FS Excellence 0W-40 is a synthetic smooth-running engine oil for petrol and diesel car engines with or without turbo-charging and direct injection.</i>	API CF API SP ACEA A3/B4	BMW Longlife-01 ▪ Fiat 9.55535-M2/-Z2 Ford WSS-M2C937-A ▪ MB 226.5 ▪ MB 229.3 MB 229.5 ▪ Porsche A40 ▪ PSA B71 2296 Renault RN0700/Renault RN0710 VW 502 00/505 00

Name • Art.-Nr. Product name • Item Nr.	Beschreibung Description	Spezifikationen Specifications	Empfehlungen Recommendations
SCHMÖL FS 0W-40 0015-000066	<p>SCHMÖL FS 0W-40 ist ein synthetisches Leichtlauf-Motorenöl für PKW Otto- und Dieselmotoren mit und ohne Turboaufladung und Direkteinspritzer.</p> <p><i>SCHMÖL FS 0W-40 is a synthetic smooth-running engine oil for petrol and diesel car engines with or without turbocharging and direct injection.</i></p>	API SN/CF ACEA A3/B4	BMW Longlife-01 ▪ Fiat 9.55535-M2 Ford WSS-M2C937-A ▪ MB 226.5 ▪ MB 229.3 MB 229.5 ▪ Porsche A40 ▪ PSA B71 2296 Renault RN0700/RN0710 ▪ VW 502 00/505 00
SCHMÖL FS 5W-20 0015-000041	<p>SCHMÖL FS 5W-20 ist ein synthetisches Leichtlauf-Motorenöl für PKW Otto- und Dieselmotoren mit und ohne Turboaufladung und Direkteinspritzer.</p> <p><i>SCHMÖL FS 5W-20 is a synthetic smooth-running engine oil for petrol and diesel car engines with or without turbocharging and direct injection.</i></p>	API SP (RC) ILSAC GF-5/GF-6A	Chrysler MS-6395 ▪ Fiat 9.55535-CR1 Ford WSS-M2C930-A ▪ Ford WSS-M2C945-A Ford WSS-M2C960-A
SCHMÖL DXS 5W-20 0015-000102	<p>SCHMÖL DXS 5W-20 ist ein synthetisches Mid SAPS Leichtlauf-Motorenöl für PKW Ottomotoren.</p> <p><i>SCHMÖL DXS 5W-20 is a synthetic Mid SAPS low-friction engine oil for gasoline car engines.</i></p>	API SN Plus (RC) API SP (RC) ILSAC GF-5/GF-6A	dexos1™ Gen3 ▪ Chrysler MS-6395 Ford WSS-M2C945-B1 ▪ Ford WSS-M2C960-A
SCHMÖL FS Low SAPS 5W-30 0015-000008	<p>SCHMÖL FS Low SAPS 5W-30 ist ein synthetisches Low SAPS Leichtlauf-Motorenöl für PKW Otto- und Dieselmotoren mit und ohne Turboaufladung und Direkteinspritzer.</p> <p><i>SCHMÖL FS Low SAPS 5W-30 is a synthetic Low SAPS smooth-running engine oil for petrol and diesel car engines with or without turbocharging and direct injection.</i></p>	API SN/CF ACEA C2/C3	BMW Longlife-04 ▪ Chrysler MS-11106 ▪ dexos2™ Fiat 9.55535-S3 ▪ Ford WSS-M2C917-A MB 229.31 ▪ MB 229.51 ▪ MB 229.52 OV0401547-D30 ▪ Renault RN0700/RN0710 VW 502 00/505 00/505 01
SCHMÖL SEMiS 5W-30 0015-000016	<p>SCHMÖL SEMiS 5W-30 ist ein teilsynthetisches Leichtlauf-Motorenöl für PKW Benzin- und Dieselmotoren mit und ohne Turboaufladung und Direkteinspritzer.</p> <p><i>SCHMÖL SEMiS 5W-30 is a semi-synthetic smooth-running engine oil for petrol and diesel car engines with or without turbocharging and direct injection.</i></p>	API SL/CF ACEA A3/B4	BMW Longlife-01 ▪ BMW Longlife-98 MB 229.3 ▪ MB 229.5 ▪ VW 502 00/505 00

Name • Art.-Nr. Product name • Item Nr.	Beschreibung Description	Spezifikationen Specifications	Empfehlungen Recommendations
<p>SCHMÖL FS WIV Combi 5W-30 0015-000021</p>	<p>SCHMÖL FS WIV Combi 5W-30 ist ein synthetisches Leichtlauf-Motorenöl für moderne PKW Otto- und Dieselmotoren mit und ohne Turboaufladung und Direkteinspritzer.</p> <p><i>SCHMÖL FS WIV Combi 5W-30 is a synthetic smooth-running engine oil for modern petrol and diesel car engines with or without turbocharging and direct-injection.</i></p>	<p>API SN ACEA C3</p>	<p>BMW Longlife-04 ▪ Fiat 9.55535-S3 ▪ MB 229.31 MB 229.51 ▪ Porsche C30 ▪ VW 504 00/507 00</p>
<p>SCHMÖL WIV-MULTI LL 5W-30 0015-000023</p>	<p>SCHMÖL WIV-Multi LL 5W-30 ist ein synthetisches Leichtlauf-Motorenöl für PKW Benzin- und Dieselmotoren mit und ohne Turboaufladung und Direkteinspritzer.</p> <p><i>SCHMÖL WIV-Multi LL 5W-30 is a synthetic low-friction engine oil for passenger car gasoline and diesel engines with and without turbocharging and direct injection.</i></p>	<p>API SN ACEA C3</p>	<p>BMW Longlife-04 ▪ Fiat 9.55535-S3 ▪ MB 229.31 MB 229.51 ▪ Porsche C30 ▪ VW 504 00/507 00</p>
<p>SCHMÖL FS Dura Fusion 5W-30 0015-000047</p>	<p>SCHMÖL FS Dura Fusion 5W-30 ist ein synthetisches Low SAPS Leichtlauf-Motorenöl für PKW Otto- und Dieselmotoren. Es ist besonders für modernste Dieselmotoren mit Partikelfilter geeignet.</p> <p><i>SCHMÖL FS Dura Fusion 5W-30 is a synthetic Low SAPS smooth-running engine oil for petrol and diesel car engines. It is particularly well suited to modern diesel engine with particle filters.</i></p>	<p>ACEA C4</p>	<p>Fiat 9.55535-S4 ▪ MB 226.51 ▪ Renault RN0720</p>
<p>SCHMÖL FS Excellence FD 5W-30 0015-000058</p>	<p>SCHMÖL FS Excellence FD 5W-30 ist ein synthetisches Leichtlauf-Motorenöl für PKW Otto- und Dieselmotoren mit und ohne Turboaufladung und Direkteinspritzung.</p> <p><i>SCHMÖL FS Excellence FD 5W-30 is a synthetic smooth-running engine oil for petrol and diesel car engines with or without turbocharging and direct injection.</i></p>	<p>API SL ACEA A1/B1 ACEA A5/B5</p>	<p>Ford WSS-M2C913-A/B/C/D ▪ Renault RN0700</p>

Name • Art.-Nr. Product name • Item Nr.	Beschreibung Description	Spezifikationen Specifications	Empfehlungen Recommendations
SCHMÖL Excellence FDL 5W-30 0015-000059	<p>SCHMÖL Excellence FDL 5W-30 ist ein synthetisches Mid SAPS Leichtlauf-Motorenöl für PKW Otto- und Dieselmotoren mit und ohne Turboaufladung und Direkteinspritzung.</p> <p><i>SCHMÖL Excellence FDL 5W-30 is a synthetic Mid SAPS smooth-running engine oil for petrol and diesel car engines with or without turbocharging and direct injection.</i></p>	API SN ACEA C2 ILSAC GF-5	Fiat 9.55535-S1 ▪ Iveco 18-1811 Classe SC1
SCHMÖL SN 5W-30 0015-000063	<p>SCHMÖL SN 5W-30 ist für den energiesparenden ganzjährigen Einsatz in modernen PKW Otto- und Dieselmotoren bestens geeignet.</p> <p><i>SCHMÖL SN 5W-30 is ideal for energy-saving year-round use in modern car gasoline and diesel engines.</i></p>	API SP ILSAC GF-5/GF-6A	Chrysler MS-6395 ▪ dexos1™ Fiat 9.55535-CR1 ▪ Ford WSS-M2C929-A Ford WSS-M2C946-A ▪ GM 6094M
SCHMÖL SL 5W-30 0015-000106	<p>SCHMÖL SL 5W-30 ist ein synthetisches Leichtlauf-Motorenöl für PKW Otto- und Dieselmotoren mit und ohne Turboaufladung und Direkteinspritzer.</p> <p><i>SCHMÖL SL 5W-30 is a synthetic smooth-running engine oil for passenger car petrol and diesel engines with and without turbocharging and direct injection.</i></p>	API SL/CF ACEA A5/B5	Ford WSS-M2C913-C/-D ▪ Renault RN0700
SCHMÖL C3 5W-30 0015-000107	<p>SCHMÖL C3 5W-30 ist ein Leichtlauf-Motorenöl für moderne PKW Otto- und Dieselmotoren mit und ohne Turboaufladung und Direkteinspritzer.</p> <p><i>SCHMÖL C3 5W-30 is a low-friction engine oil for modern car gasoline and diesel engines with and without turbocharging and direct injection.</i></p>	ACEA C3	-
SCHMÖL FS 5W-40 0015-000018	<p>SCHMÖL FS 5W-40 ist ein synthetisches Leichtlauf-Motorenöl für PKW Otto- und Dieselmotoren mit und ohne Turboaufladung und Direkteinspritzer.</p> <p><i>SCHMÖL FS 5W-40 is a synthetic smooth-running engine oil for petrol and diesel car engines with or without turbocharging and direct injection.</i></p>	API SP/CF ACEA A3/B4	BMW Longlife-98 ▪ Fiat 9.55535-H2/-M2/-N2 MB 229.3 ▪ Opel GM LL-B-025 Porsche A40 ab Modelljahr 1973 (außer Cayenne V6) PSA B71 2296 ▪ Renault RN0700/RN0710 VW 502 00/505 00

Name • Art.-Nr. Product name • Item Nr.	Beschreibung Description	Spezifikationen Specifications	Empfehlungen Recommendations
SCHMÖL HC Synth. 5W-40 LS UN 0015-000020	SCHMÖL HC Synth. 5W-40 LS UN ist ein synthetisches Mid SAPS Leichtlauf-Motorenöl für PKW Otto- und Dieselmotoren mit und ohne Turboaufladung und Direkteinspritzer. <i>SCHMÖL HC Synth. 5W-40 LS UN is a synthetic Mid SAPS smooth-running engine oil for petrol and diesel car engines with or without turbocharging and direct injection.</i>	API SP/CF ACEA C3	BMW Longlife-04 • Chrysler MS-11106 dexos2™ • Fiat 9.55535-S2/-GH2 Ford WSS-M2C917-A • MB 226.5 • MB 229.31 MB 229.51 • Porsche A40 • Renault RN0700/RN0710 VW 502 00/505 00/505 01
SCHMÖL FS Elite 5W-40 0015-000022	SCHMÖL FS Elite 5W-40 ist ein synthetisches Leichtlauf-Motorenöl für PKW Otto- und Dieselmotoren mit und ohne Turboaufladung und Direkteinspritzung. <i>SCHMÖL FS Elite 5W-40 is a synthetic smooth-running engine oil for petrol and diesel car engines with or without turbocharging and direct injection.</i>	API SP ACEA A3/B4	BMW Longlife-01 • Chrysler MS-10725 Chrysler MS-12991 • Fiat 9.55535-H2/-M2/-N2/-Z2 MB 226.5 • MB 229.3 • MB 229.5 • Opel GM LL-B-025 Porsche A40 • PSA B71 2296 Renault RN0700/RN0710 • VW 502 00/505 00
SCHMÖL SL 5W-40 0015-000064	SCHMÖL SL 5W-40 ist ein synthetisches Leichtlauf-Motorenöl für PKW Otto- und Dieselmotoren mit und ohne Turboaufladung und Direkteinspritzung. <i>SCHMÖL SL 5W-40 is a synthetic smooth-running engine oil for petrol and diesel car engines with or without turbocharging and direct injection.</i>	API SL/CF ACEA A3/B4	MB 229.1 • VW 502 00/505 01/505 00
SCHMÖL FS Low SAPS 5W-40 0015-000065	SCHMÖL FS Low SAPS 5W-40 ist ein Hochleistungs-Leichtlaufmotorenöl für moderne Otto- und Dieselmotoren in Personenkraftwagen und Kleintransportern. <i>SCHMÖL FS Low SAPS 5W-40 is a high-performance engine oil for modern petrol and diesel engines in passenger cars and vans.</i>	API SN/CF ACEA C3	BMW Longlife-04 • Chrysler MS-11106 • dexos2™ Fiat 9.55535-S2 • Ford WSS-M2C917-A • MB 226.5 MB 229.31 • MB 229.51 • Porsche C40 Renault RN0700/RN0710 • VW 502 00/505 00/505 01
SCHMÖL SN 5W-40 0015-000093	SCHMÖL SN 5W-40 ist ein synthetisches Leichtlauf-Motorenöl für PKW Otto- und Dieselmotoren mit und ohne Turboaufladung und Direkteinspritzung. <i>SCHMÖL SN 5W-40 is a synthetic smooth-running engine oil for engines with and without turbocharging and direct injection.</i>	API SN ACEA A3/B4	MB 229.3 • MB 229.5 • VW 502 00/505 00

Name • Art.-Nr. Product name • Item Nr.	Beschreibung Description	Spezifikationen Specifications	Empfehlungen Recommendations
<p>SCHMÖL LTD SN 5W-40 0015-000110</p>	<p>SCHMÖL LTD SN 5W-40 ist für den energiesparenden ganzjährigen Einsatz in modernen PKW-Otto- und Dieselmotoren bestens geeignet. <i>SCHMÖL LTD SN 5W-40 is ideal for energy-saving year-round use in modern car gasoline and diesel engines.</i></p>	<p>API SN/CF ACEA A3/B4</p>	<p>BMW Longlife-01 ▪ MB 229.3 ▪ Opel GM LL-B-025 Porsche A40 ▪ Renault RN0700/RN0710 VW 502 00/505 00</p>
<p>SCHMÖL FS Racing 5W-50 0015-000051</p>	<p>SCHMÖL FS Racing 5W-50 ist ein modernes synthetisches Leichtlauf-Mehrereichsmotorenöl. <i>SCHMÖL FS Racing 5W-50 is a modern, synthetic, smooth-running, multi-grade engine oil.</i></p>	<p>API SN/CF ACEA A3/B4</p>	<p>MB 229.1 ▪ MB 229.3 ▪ Porsche A40 VW 501 01/505 00</p>
<p>SCHMÖL Mineral 10W-30 0015-000014</p>	<p>SCHMÖL Mineral 10W-30 ist ein mineralisches Mehrbereichsmotorenöl für PKW Otto- und Dieselmotoren mit und ohne Turboaufladung sowie für Nutzfahrzeugmotoren. <i>SCHMÖL Mineral 10W-30 is a mineral multi-grade engine oil for petrol and diesel car engines with or without turbocharging and commercial vehicle engines.</i></p>	<p>API SF/CD ACEA A2/B2 CCMC G4/D4/PD2 MIL-L-2104 D MIL-L-46152 B</p>	<p>MB 227.1</p>
<p>SCHMÖL Semi Synth. 10W-30 0015-000017</p>	<p>SCHMÖL Semi Synth. 10W-30 ist ein teilsynthetisches Hochleistungs-Leichtlaufmotorenöl für PKW Ottomotoren mit und ohne Turboaufladung und Direkteinspritzung. <i>SCHMÖL Semi Synth. 10W-30 is a semi-synthetic high-performance, smooth-running engine oil for gasoline car engines with or without turbocharging and direct injection.</i></p>	<p>API SN/CF ACEA A3/B4</p>	<p>MB 229.1</p>
<p>SCHMÖL FS 10W-30 0015-000060</p>	<p>SCHMÖL FS 10W-30 ist ein synthetisches Hochleistungs-Leichtlaufmotorenöl für PKW Benzin- und Dieselmotoren mit und ohne Turboaufladung und Direkteinspritzung. <i>SCHMÖL FS 10W-30 is a synthetic high-performance, smooth-running engine oil for carburettor and diesel car engines with or without turbocharging and direct injection.</i></p>	<p>API SL/CF ACEA A3/B4</p>	<p>BMW Special Oil ▪ MB 229.1 ▪ MB 229.3 VW 501 01/502 00/505 00</p>

Name • Art.-Nr. Product name • Item Nr.	Beschreibung Description	Spezifikationen Specifications	Empfehlungen Recommendations
<p>SCHMÖL Semi Synth. 10W-40 0015-000007</p>	<p>SCHMÖL Semi Synth. 10W-40 ist ein teilsynthetisches Hochleistungs-Leichtlaufmotorenöl für PKW Otto- und Dieselmotoren mit und ohne Turboaufladung und Direkteinspritzung. <i>SCHMÖL Semi Synth. 10W-40 is a semi-synthetic high-performance, smooth-running engine oil for carburettor and diesel car engines with or without turbocharging and direct injection.</i></p>	<p>API SM/CF ACEA A3/B4</p>	<p>BMW Special Oil ▪ Fiat 9.55535-D2/-G2 MB 229.1 ▪ PSA B71 2294 ▪ VW 501 01/505 00</p>
<p>SCHMÖL FS 10W-40 0015-000045</p>	<p>SCHMÖL FS 10W-40 ist ein synthetisches Hochleistungs-Leichtlaufmotorenöl für PKW Benzin- und Dieselmotoren mit und ohne Turboaufladung und Direkteinspritzung. <i>SCHMÖL FS 10W-40 is a synthetic high-performance, smooth-running engine oil for carburettor and diesel car engines with or without turbocharging and direct injection.</i></p>	<p>API SL/CF ACEA A3/B4</p>	<p>BMW Special Oil ▪ Fiat 9.55535-G2/-D2 MB 229.1 ▪ PSA B71 2294 VW 500 00/502 00 ▪ VW 501 01/505 00</p>
<p>SCHMÖL SL 10W-40 0015-000061</p>	<p>SCHMÖL SL 10W-40 ist ein teilsynthetisches Leichtlaufmotorenöl für PKW Otto- und Dieselmotoren mit und ohne Turboaufladung und Direkteinspritzung. <i>SCHMÖL SL 10W-40 is a semi-synthetic smooth-running engine oil for petrol and diesel engines with and without turbocharging and direct injection.</i></p>	<p>API SL/CF ACEA A3/B4</p>	<p>MB 229.1 ▪ VW 501 01/505 00</p>
<p>SCHMÖL SN 10W-40 0015-000062</p>	<p>SCHMÖL SN 10W-40 ist ein teilsynthetisches Leichtlaufmotorenöl für PKW Otto- und Dieselmotoren mit und ohne Turboaufladung und Direkteinspritzung. <i>SCHMÖL SN 10W-40 is a semi-synthetic smooth-running engine oil for engines with and without turbocharging and direct injection.</i></p>	<p>API SN/CF</p>	<p>-</p>

Name • Art.-Nr. Product name • Item Nr.	Beschreibung Description	Spezifikationen Specifications	Empfehlungen Recommendations
<p>SCHMÖL Mineral Super 15W-40 0015-000004</p>	<p>SCHMÖL Mineral Super 15W-40 ist ein mineralisches Mehrbereichsmotorenöl für PKW Otto- und Dieselmotoren mit und ohne Turboaufladung und Nutzfahrzeugmotoren. <i>SCHMÖL Mineral Super 15W-40 is a mineral multi-grade engine oil for petrol and diesel car engines with or without turbocharging and commercial vehicle engines.</i></p>	<p>API SF/CD ACEA A2/B2 MIL-L-2104 D MIL-L-46152 B</p>	<p>MB 227.1</p>
<p>SCHMÖL Mineral Extra 20W-50 0015-000005</p>	<p>SCHMÖL Mineral Extra 20W-50 ist ein mineralisches Mehrbereichsmotorenöl für PKW Otto- und Dieselmotoren mit und ohne Turboaufladung und Nutzfahrzeugmotoren. <i>SCHMÖL Mineral Extra 20W-50 is a mineral multi-grade engine oil for petrol and diesel car engines with or without turbocharging and commercial vehicle engines.</i></p>	<p>API SF/CD ACEA A2/B2 CCMC G4/D4/PD2 MIL-L-2104 D MIL-L-46152 B</p>	<p>MB 227.1</p>
<p>SCHMÖL FS 20W-50 0015-000044</p>	<p>SCHMÖL FS 20W-50 ist ein hochlegiertes, synthetisches Leichtlauf-Mehrereichsmotorenöl auf Basis von speziell ausgewählten Grundölen. <i>SCHMÖL FS 20W-50 is a high-alloyed, synthetic, smooth-running, multi-grade engine oil with specially selected base oils.</i></p>	<p>API SN/CF ACEA A3/B4</p>	<p>MB 229.1 • VW 501 01/505 00</p>

SCHMÖL LKW Motorenöle sind an die besonderen Anforderungen der LKW Dieselmotoren angepasst. Von klassischen mineralischen bis hin zu hochmodernen synthetischen Produkten mit Low SAPS Technologie bieten SCHMÖL LKW Motorenöle stets Wirtschaftlichkeit durch niedrigen Kraftstoffverbrauch.

SCHMÖL truck engine oils were specially developed for the particular requirements of truck diesel engines. From classic mineral to ultra-modern synthetic products with Low SAPS technology, SCHMÖL truck engine oils always offer economy through low fuel consumption.

Name - Art.-Nr. Product name - Item Nr.	Beschreibung Description	Spezifikationen Specifications	Empfehlungen Recommendations
<p>SCHMÖL Universal Performance 5W-30 0015-000101</p>	<p>SCHMÖL Universal Performance 5W-30 basiert auf hervorragenden Grundölen und Additiven und ist ein synthetisches kraftstoffsparendes „Low SAPS“ LKW-Motorenöl. <i>SCHMÖL Universal Performance 5W-30 is based on out-standing base oils and additives and is a fully synthetic, fuel-saving „Low SAPS“ lorry engine oil.</i></p>	<p>API CK-4/SN ACEA E6/E7/E8/E9/E11 JASO DH-2</p>	<p>Caterpillar ECF-3 ▪ Cummins CES 20081/20086 DAF Extended Drain ▪ DDC 93K222 ▪ DDC 93K218 Deutz DQC IV-10 LA ▪ Deutz DQC IV-18 LA DTFR 15C100 (228.31) ▪ DTFR 15C110 (228.51) Ford WSS-M2C213-A1 ▪ Iveco ▪ Mack EOS-4.5 MAN M 3277 ▪ MAN M 3271-1 ▪ MAN M 3477 MAN M 3677 ▪ MB 226.9 ▪ MTU Typ 3.1 Renault RLD-3 ▪ Scania LDF-4 ▪ VDS-4.5 Voith Retarder B</p>
<p>SCHMÖL HC SHPD Diesel 10W-40 0015-000024</p>	<p>SCHMÖL HC SHPD Diesel 10W-40 ist ein hochwertiges Leichtlaufmotorenöl für den ganzjährigen Einsatz in hochbelasteten Saug- und Turbodiesel- sowie Ottomotoren. <i>SCHMÖL HC SHPD Diesel 10W-40 is a high-quality smooth-running engine oil for year-round use in highly stressed aspirated and turbo diesel engines as well as petrol engines.</i></p>	<p>API CI-4/SL ACEA A3/B4 ACEA E3/E5/E7 Global DHD-1 JASO DH-1</p>	<p>Allison C-4 ▪ Caterpillar ECF-2/TO-2 Cummins CES 20076/20077/20078 DAF ▪ DDC 93K215 ▪ Deutz DQC III-10 DTFR 15B110 (228.3) ▪ DTFR 13D110 (235.28) Mack EO-N ▪ MAN M 3275-1 ▪ MB 229.1 ▪ MTU Typ 2 Renault VI RLD-2 ▪ Voith Retarder B VOLVO VDS-3 ▪ VW 500 00/501 01/505 00</p>

Name - Art.-Nr. Product name - Item Nr.	Beschreibung Description	Spezifikationen Specifications	Empfehlungen Recommendations
SCHMÖL Universal UHPD 10W-40 0015-000025	<p>SCHMÖL Universal UHPD 10W-40 ist ein universelles Motorenöl auf Basis von ausgewählten Grundölen in Verbindung mit modernsten Additiven für alle Dieselmotoren mit und ohne Turboaufladung in LKWs, Omnibussen und Arbeitsmaschinen.</p> <p><i>SCHMÖL Universal UHPD 10W-40 is a universal engine oil on a basis of selected base oils combined with the latest additives for all diesel engines with or without turbocharging in lorries, buses and machinery.</i></p>	API CK-4 API SN/CF ACEA E6/E7/E8/E9/E11 Global DHD-1 JASO DH-2	Caterpillar ECF-2/ECF-3 ▪ Cummins CES 20081 DDC 93K218 ▪ Deutz DQC III-10 LA DTFR 15C100 (228.31) ▪ Iveco 18-1804 TLS E9 Mack EO-O Premium Plus ▪ MAN M 3575 MTU Typ 2.1 ▪ Renault VI RLD-3 ▪ VOLVO VDS-4
SCHMÖL Low Emission Diesel 10W-40 0015-000052	<p>SCHMÖL Low Emission Diesel 10W-40 ist ein hochwertiges LKW-Motorenöl, welches mit Low SAPS Technologie formuliert wird.</p> <p><i>SCHMÖL Low Emission Diesel 10W-40 is a high-quality lorry engine oil which is formulated with Low SAPS technology.</i></p>	API CJ-4 API SN/CF ACEA E6/E7/E9 Global DHD-1 JASO DH-2	Caterpillar ECF-2/ECF-3 ▪ Cummins CES 20081 DDC 93K218 ▪ Deutz DQC III-10 LA DTFR 15C110 (228.51) ▪ Iveco 18-1804 TLS E9 Mack EO-O Premium Plus ▪ MAN M 3575 MTU Typ 2.1 ▪ Renault VI RLD-3 ▪ VOLVO VDS-4
SCHMÖL SHPD Diesel 15W-40 0015-000001	<p>SCHMÖL SHPD Diesel 15W-40 ist ein hochwertiges SHPD Mehrbereichsmotorenöl für PKW- und LKW-Dieselmotoren mit und ohne Turboaufladung aller Fabrikate.</p> <p><i>SCHMÖL SHPD Diesel 15W-40 is a high-quality SHPD multigrade engine oil for diesel car and lorry engines of all makes, with or without turbocharging.</i></p>	API CI-4/SL ACEA A3/B4 ACEA E3/E5/E7 Global DHD-1 JASO DH-1	Allison C-4 ▪ Caterpillar ECF-1a Caterpillar ECF-2 ▪ Caterpillar TO-2 Cummins CES 20071/20072/20076/20077/20078 DDC 93K215 ▪ Deutz DQC III-10 ▪ DTFR 15B110 (228.3) Iveco 18-1804 T2 E7 ▪ Mack EO-N ▪ MAN M 3275-1 MB 229.1 ▪ MB 228.1 ▪ MTU Typ 2 Renault VI RLD-2 ▪ VOLVO VDS-3
SCHMÖL HD 15W-40 0015-000095	<p>SCHMÖL HD 15W-40 ist ein hochwertiges SHPD Mehrbereichsmotorenöl für PKW- und LKW-Dieselmotoren mit und ohne Turboaufladung aller Fabrikate.</p> <p><i>SCHMÖL HD 15W-40 is a high-quality SHPD multigrade engine oil for diesel car and lorry engines of all makes, with or without turbocharging.</i></p>	API CI-4/SL ACEA A3/B4 ACEA E3/E5/E7 Global DHD-1 JASO DH-1	Allison C-4 ▪ Caterpillar ECF-1a Caterpillar ECF-2 ▪ Caterpillar TO-2 Cummins CES 20071/20072/20076/20077/20078 DDC 93K215 ▪ Deutz DQC III-10 ▪ DTFR 15B110 (228.3) Iveco 18-1804 T2 E7 ▪ Mack EO-N ▪ MAN M 3275-1 MB 229.1 ▪ MB 228.1 ▪ MTU Typ 2 Renault VI RLD-2 ▪ VOLVO VDS-3

Name - Art.-Nr. Product name - Item Nr.	Beschreibung Description	Spezifikationen Specifications	Empfehlungen Recommendations
<p>SCHMÖL Universal Performance 15W-40 0015-000111</p>	<p>SCHMÖL Universal Performance 15W-40 ist ein hochwertiges LKW-Motorenöl, welches mit Low SAPS Technologie formuliert wird. <i>SCHMÖL Universal Performance 15W-40 is a high quality truck engine oil formulated with Low SAPS technology. It can be used in older and new engines.</i></p>	<p>API CK-4/SN ACEA E6/E7/E8/E9/E11 Global DHD-1 JASO DH-2</p>	<p>Caterpillar ECF-1/ECF-2/ECF-3 Cummins CES 20081/20086 ▪ DDC 93K218 Deutz DQC III-10 LA ▪ DTFR 15C100 (228.31) DTFR 15C110 (228.51) ▪ Ford WSS-M2C171-F1/-E Mack EO-O Premium Plus ▪ Mack EOS 4.5 MAN M 3575 ▪ MAN M 377 ▪ MAN M 3275 MTU Typ 2.1 ▪ Renault VI RLD-3 ▪ VOLVO VDS-4.5</p>

SCHMÖL Motorenöle sind ideal geeignet für Unternehmen, die über einen großen Fuhrpark, bestehend aus den unterschiedlichsten Fahrzeugkategorien, verfügen. Dabei finden **SCHMÖL** Motorenöle Anwendung in allen gängigen Motoren von PKWs und Nutzfahrzeugen. Sie verfügen über gute detergierende und dispergierende Eigenschaften. Zusätzlich bieten **SCHMÖL** Motorenöle gute Kaltstarteigenschaften, auch bei niedrigen Temperaturen und schützen gleichermaßen vor Verschleiß, Korrosion und Schaumbildung.

***SCHMÖL** engine oils are ideal for companies that have a large vehicle fleet consisting of the most diverse vehicle categories. **SCHMÖL** engine oils are used in all common engines of cars and commercial vehicles. They have good detergent and dispersing properties. In addition, **SCHMÖL** engine oils offer good cold-start properties, even at low temperatures, and likewise protect against wear, corrosion and foaming.*

Name • Art.-Nr. Product name • Item Nr.	Beschreibung Description	Spezifikationen Specifications	Empfehlungen Recommendations
SCHMÖL Mineral Super HD 15W-40 0015-000015	<p>SCHMÖL Mineral Super HD 15W-40 ist ein mineralisches Mehrbereichsmotorenöl für PKW Otto- und Dieselmotoren mit und ohne Turboaufladung sowie für Nutzfahrzeugmotoren.</p> <p><i>SCHMÖL Mineral Super HD 15W-40 is a mineral multi-grade engine oil for petrol and diesel car engines with or without turbocharging and commercial vehicle engines.</i></p>	API CG-4/SF API SL/CF ACEA A3/B3 ACEA E2 MIL-L-2104 E	Allison C-4 • Caterpillar TO-2 • Deutz DQC I-02 Mack EO-L • MAN 271 • MAN M 3275-1 • MB 229.1 MTU Typ 2 • VOLVO VDS • VW 501 01/505 00 ZF TE-ML 07C
SCHMÖL SHPD 20W-50 0015-000000	<p>SCHMÖL SHPD 20W-50 ist ein Mehrbereichsmotorenöl auf Basis von ausgewählten Grundölen und Additiven.</p> <p><i>SCHMÖL SHPD 20W-50 is a multi-grade engine oil on the basis of selected additives.</i></p>	API CI-4 API SL/CF ACEA A3/B4 ACEA E7 Global DHD-1 JASO DH-1	Allison C-4 • Caterpillar ECF-1a/ECF-2 DDC 93K215 • DTFR 15B110 (228.3) • MB 229.1
SCHMÖL Mineral Turbo 20W-50 0015-000006	<p>SCHMÖL Mineral Turbo 20W-50 ist ein mineralisches Mehrbereichsmotorenöl für PKW und LKW Otto- und Dieselmotoren mit und ohne Turboaufladung sowie für Nutzfahrzeugmotoren.</p> <p><i>SCHMÖL Mineral Turbo 20W-50 is a mineral multi-grade engine oil for gasoline and diesel car engines with or without turbocharging and commercial vehicle engines.</i></p>	API CH-4 API SL/CF ACEA A3/B4 ACEA E2	Cummins CES 20071 • Deutz DQC II-10 • Mack EO-M MAN 271 • MB 228.1 • MB 229.1 • MTU Typ 1 VOLVO VDS • VW 501 01/505 00

Name • Art.-Nr. Product name • Item Nr.	Beschreibung Description	Spezifikationen Specifications	Empfehlungen Recommendations
SCHMÖL Mineral Super 30 0015-000068	<p>SCHMÖL Mineral Super 30 ist ein mineralisches Einbereichsmotorenöl für PKW Otto- und Dieselmotoren mit und ohne Turboaufladung sowie für Nutzfahrzeugmotoren.</p> <p><i>SCHMÖL Mineral Super 30 is a mineral mono-grade oil for petrol and diesel car engines with or without turbocharging and commercial vehicle engines.</i></p>	API SF/CF CCMC G4 MIL-L-2104 D MIL-L-46152 B	MB 227.0 • MB 228.0
SCHMÖL Mineral Super 40 0015-000069	<p>SCHMÖL Mineral Super 40 ist ein mineralisches Einbereichsmotorenöl für PKW- und Nutzfahrzeugmotoren mit und ohne Turboaufladung.</p> <p><i>SCHMÖL Mineral Super 40 is a mineral mono-grade engine oil for carburettor and diesel car engines with or without turbocharging.</i></p>	API SF/CF CCMC G4 MIL-L-2104 D MIL-L-46152 B	MB 227.0 • MB 228.0
SCHMÖL Mineral Super 50 0015-000040	<p>SCHMÖL Mineral Super 50 ist ein mineralisches Einbereichsmotorenöl für PKW Otto- und Dieselmotoren mit und ohne Turboaufladung sowie für Nutzfahrzeugmotoren.</p> <p><i>SCHMÖL Mineral Super 50 is a mineral mono-grade engine oil for petrol and diesel car engines with or without turbocharging and commercial vehicle engines.</i></p>	API SF/CF CCMC G4 MIL-L-2104 D MIL-L-46152 B	MB 227.0 • MB 228.0
SCHMÖL Mineral Super 60 0015-000070	<p>SCHMÖL Mineral Super 60 ist ein mineralisches Einbereichsmotorenöl für PKW Otto- und Dieselmotoren mit und ohne Turboaufladung sowie für Nutzfahrzeugmotoren.</p> <p><i>SCHMÖL Mineral Super 60 is a mineral mono-grade engine oil for petrol and diesel car engines with or without turbocharging and commercial vehicle engines.</i></p>	API SF/CF CCMC G4 MIL-L-2104 D MIL-L-46152 B	MB 227.0 • MB 228.0
SCHMÖL Super Truck 30 0015-000071	<p>SCHMÖL Super Truck 30 ist ein HD-Motorenöl, hochlegiert mit synthetischen Additiven geeignet für LKW-Dieselmotoren auch mit Turboaufladung.</p> <p><i>SCHMÖL Super Truck 30 is an HD engine oil, high-alloyed with synthetic additives suitable for diesel lorry engines, including with turbo charging.</i></p>	API CF-4/SG ACEA E2/B4 MIL-L-2104 D MIL-L-46152 B	Allison C-4 • Caterpillar TO-2 • Deutz DQC I-02 MAN 270 • MB 228.0 • MTU Typ 1 ZF TE-ML 03A/04B/02C/03C/07F/02H

Name • Art.-Nr. Product name • Item Nr.	Beschreibung Description	Spezifikationen Specifications	Empfehlungen Recommendations
SCHMÖL Super Truck 40 0015-000072	<p>SCHMÖL Super Truck 40 ist ein HD-Motorenöl, hochlegiert mit synthetischen Additiven, geeignet für LKW-Dieselmotoren auch mit Turboaufladung.</p> <p><i>SCHMÖL Super Truck 40 is an HD engine oil, high-alloyed with synthetic additives suitable for diesel lorry engines, including with turbo charging.</i></p>	API CF-4/SG ACEA E2/B4 MIL-L-2104 D MIL-L-46152 B	Allison C-4 ▪ Caterpillar TO-2 ▪ Deutz DQC I-02 DTFR 13B120 (235.12) ▪ MAN 270 ▪ MB 228.0 MTU Typ 1 ▪ ZF TE-ML 04A/04B/02H
SCHMÖL Super Truck 50 0015-000073	<p>SCHMÖL Super Truck 50 ist ein HD-Motorenöl, hochlegiert mit synthetischen Additiven geeignet für LKW-Dieselmotoren auch mit Turboaufladung.</p> <p><i>SCHMÖL Super Truck 50 is an HD engine oil, high-alloyed with synthetic additives suitable for diesel lorry engines, including with turbo charging.</i></p>	API CF-4/SG ACEA E2/B4 MIL-L-2104 D MIL-L-46152 B	Allison C-4 ▪ Caterpillar TO-2 ▪ Deutz DQC I-02 MB 228.0 ▪ ZF TE-ML 04B/04E
SCHMÖL Super Truck 60 0015-000074	<p>SCHMÖL Super Truck 60 ist ein mineralisches Einbereichsmotorenöl für PKW Otto- und Dieselmotoren mit und ohne Turboaufladung und Nutzfahrzeugmotoren.</p> <p><i>SCHMÖL Super Truck Turbo 60 is an HD engine oil, high-alloyed with synthetic additives suitable for diesel lorry engines, including with turbo charging.</i></p>	API CF-4/SG ACEA E2/B4 MIL-L-2104 D	Allison C-4 ▪ Caterpillar TO-2 ▪ Deutz DQC I-02 MB 228.0 ▪ ZF TE-ML 04B/04E

SCHMÖL Getriebeöle werden speziell für hochbelastete Getriebe aller Bauarten produziert und bieten einen hervorragenden Verschleißschutz. Ob klassische Schalt- und Automatikgetriebe oder modernste Doppelkupplungs- und CVT-Getriebe, **SCHMÖL** bietet für jede Anwendung die optimale Lösung.

***SCHMÖL** transmission fluids are especially produced for high-performance gearboxes of any type and provide excellent wear protection. Whether classic manual and automatic gearboxes or state-of-the-art double-clutch and CVT-transmissions - **SCHMÖL** provides the best solution for any use.*

Name • Art.-Nr. Product name • Item Nr.	Beschreibung Description	Spezifikationen Specifications	Empfehlungen Recommendations
<p>SCHMÖL Dexron D II 0015-000032</p>	<p>SCHMÖL Dexron D II ist eine sehr hochwertige Getriebe­flüssigkeit für automatische Getriebe von allen Fahrzeugen und Arbeitsmaschinen. <i>SCHMÖL Dexron D II is a very high-quality gear fluid for automatic gearboxes of all vehicles and machinery.</i></p>	<p>GM Dexron® II D</p>	<p>Caterpillar TO-2 ▪ DTFR 13C120 (236.2) ▪ DTFR 13C140 (236.7) Ford ESP-M2C166-H ▪ Ford WSS-M2C185-A ▪ Ford MERCON® Ford SQM-2C9010-B ▪ Ford WSS-M2C138-CJ MAN 339 Typ Z1 ▪ MB 236.6 ▪ Renk Doromat VOITH H 55.6335.XX ▪ ZF TE-ML 11A/14A/17C/03D/04D/05L</p>
<p>SCHMÖL Dexron III H COLORLESS 0015-000003</p>	<p>SCHMÖL Dexron III H COLORLESS ist konzipiert auf Basis von Hydrocrack-Ölen und PAO mit speziellen Additiven und Inhibierungen. <i>SCHMÖL Dexron III H COLORLESS is designed on a basis of hydrocrack oils and PAO with special additives and inhibition.</i></p>	<p>GM Dexron® III H</p>	<p>Allison C-4 ▪ Allison TES-389 ▪ BMW 83 22 9 407 807 BMW 83 22 9 407 858 ▪ Caterpillar TO-2 DTFR 13C100 (236.1) ▪ DTFR 13C120 (236.2) ▪ DTFR 13C140 (236.7) DTFR 13C170 (236.9) ▪ Ford MERCON® ▪ Ford M2C138-CJ Ford ESP-M2C166-H ▪ MB 236.10 ▪ MB 236.6 MAN 339 Typ L1/V1/V2/Z1/Z2 ▪ VOITH H 55.6335 VOITH H 55.6336.3X Extended Drain (G1363) VOLVO 1161521 ▪ VOLVO 1161511 ▪ VOLVO 97340 VOLVO 97341 ▪ VW G 052 162 (TL 52 162) ZF TE-ML 09A/14A/09B/11B/17C/03D/04D/02F</p>

Name • Art.-Nr. Product name • Item Nr.	Beschreibung Description	Spezifikationen Specifications	Empfehlungen Recommendations
<p>SCHMÖL Dexron III H RED 0015-000002</p>	<p>SCHMÖL Dexron III H RED ist konzipiert auf Basis von Hydrocrack-Ölen und PAO mit einer speziellen Additivierung und Inhibierung. <i>SCHMÖL Dexron III H RED is designed on a basis of hydrocrack oils and PAO with special additives and inhibition.</i></p>	<p>GM Dexron® III H</p>	<p>Allison C-4 • Allison TES-389 • BMW 83 22 9 407 807 BMW 83 22 9 407 858 • Caterpillar TO-2 DTFR 13C100 (236.1) • DTFR 13C120 (236.2) • DTFR 13C140 (236.7) DTFR 13C170 (236.9) • Ford MERCON® • Ford WSS-M2C138-CJ Ford ESP-M2C166-H • MB 236.10 • MB 236.6 MAN 339 Typ L1/V1/V2/Z1/Z2 • VOITH H 55.6335 VOITH H 55.6336.3X Extended Drain (G1363) VOLVO 1161521 • VOLVO 1161511 • VOLVO 97340 VOLVO 97341 • VW G 052 162 (TL 52 162) ZF TE-ML 09A/14A/09B/11B/17C/03D/04D/02F</p>
<p>SCHMÖL DX VI COLORLESS 0015-000033</p>	<p>SCHMÖL DX VI COLORLESS ist ein Automatikgetriebeöl auf Basis der neuesten Technologie der HC/HT-Hydrocracköle, das von General Motors für den Einsatz in Fahrzeugen mit Automatikgetriebe zugelassen ist. <i>SCHMÖL DX VI COLORLESS is an automatic gear oil on a basis of the latest technology of HC/HT hydrocrack oils, which is permitted by General Motors for use in vehicles with automatic gearboxes.</i></p>	<p>GM Dexron® VI Aisin Warner AW-1</p>	<p>ATF Type 3.0 • ATF Type 3.1 • BMW/Mini ATF 3+ Ford/Lincoln/Mercury XT-6-DSP [SP] Ford/Lincoln/Mercury XT-6-QSP [SP] • Honda ATF DW-1 Hyundai/Kia NWS-9638 T-5 • Jaguar/Land Rover Fluid 8432 Mazda FZ • Mazda FW 6A EL • Mazda FW 6AX EL • MB 236.12 MB 236.14 • MB 236.41 • Mitsubishi DiaQueen ATF J3/PA Nissan Matic-S • Porsche 000 043 304 00 Shell 3353 • Shell 134 • Shell M-1375.4 • Shell 12108 SP-IV/SPH-IV/SP-IV-RR • Toyota Scion FZ • Toyota WS VOLVO 97342 (AT 102) • VW G 052 533 VW G 055 005 A/A2 VW G 055 540 A2 • VW G 060 162 A1/A2/A6 ZF LifeguardFluid 5/6</p>

Name • Art.-Nr. Product name • Item Nr.	Beschreibung Description	Spezifikationen Specifications	Empfehlungen Recommendations
<p>SCHMÖL DX VI RED 0015-000034</p>	<p>SCHMÖL DX VI RED ist ein Automatikgetriebeöl auf Basis der neuesten Technologie der HC/HT-Hydrocracköle, das von General Motors für den Einsatz in Fahrzeugen mit Automatikgetriebe zugelassen ist.</p> <p><i>SCHMÖL DX VI RED is an automatic gear oil on a basis of the latest technology of HC/HT hydrocrack oils, which is permitted by General Motors for use in vehicles with automatic gearboxes.</i></p>	<p>GM Dexron® VI Aisin Warner AW-1</p>	<p>ATF Type 3.0 ▪ ATF Type 3.1 ▪ BMW/Mini ATF 3+ Ford/Lincoln/Mercury XT-6-DSP [SP] Ford/Lincoln/Mercury XT-6-QSP [SP] ▪ Honda ATF DW-1 Hyundai/Kia NWS-9638 T-5 ▪ Jaguar/Land Rover Fluid 8432 Mazda FZ ▪ Mazda FW 6A EL ▪ Mazda FW 6AX EL MB 236.12 ▪ MB 236.14 ▪ MB 236.41 Mitsubishi DiaQueen ATF J3/P4 ▪ Nissan Matic-S Porsche 000 043 304 00 ▪ Shell 3353 ▪ Shell 134 Shell M-1375.4 ▪ Shell 12108 ▪ SP-IV/SPH-IV/SP-IV-RR Toyota Scion FZ ▪ Toyota WS (JWS 3324) ▪ VOLVO 97342 (AT 102) VW G 052 533 ▪ VW G 055 005 A/A2 ▪ VW G 055 540 A2 VW G 060 162 A1/A2/A6 ▪ ZF LifeguardFluid 5/6</p>
<p>SCHMÖL ATF 5/4HP 0015-000048</p>	<p>SCHMÖL ATF 5/4HP ist konzipiert auf Basis von Hydrocrack-Ölen und PAO mit einer speziellen Additivierung und Inhibierung, die eine einwandfreie Funktion des Automatikgetriebes gewährleisten.</p> <p><i>SCHMÖL ATF 5/4HP is designed on the basis of hydrocracking oils and PAO with a special additive and inhibition, which ensure a perfect function of the automatic transmission.</i></p>	<p>-</p>	<p>Alfa Romeo 20HP 14891900 ▪ ATF LA 2634 ▪ ATF LT 71141 BMW 83 22 9 407 765 ▪ BMW 83 22 9 407 807 ▪ Jaguar JLM 20237 Land Rover STC4863 ▪ MB A001 989 22 03 Peugeot/Citroën AL4 PR 9736.22 ▪ Porsche 999.917.547.00 Renault DP0 ▪ VW G 052 162 A1/A2/A6 ▪ VW TL 52 162 ZF S671 090 170</p>
<p>SCHMÖL ATF 6HP 0015-000057</p>	<p>SCHMÖL ATF 6HP ist ein synthetisches Getriebeöl auf Basis von hochwertigen Hydrocrack-Ölen mit einer speziellen Additivierung und Inhibierung, die eine einwandfreie Funktion des Automatikgetriebes gewährleisten.</p> <p><i>SCHMÖL ATF 6HP is a synthetic gear oil based on high-quality hydrocrack oils with a special additive and inhibition, which ensure the perfect functioning of the automatic transmission.</i></p>	<p>-</p>	<p>AML 4G4319A509/AA/S ▪ Audi/VW G 055 005 A1/A2/A6 Bentley PY112995PA ▪ BMW 83 22 0 142 516 BMW 83 22 2 305 396 ▪ Hyundai/Kia 040000C90SG Jaguar C2C 8432 ▪ Land Rover TYK500050 Maserati 231603 ▪ VOLVO 97342 AT102</p>

Name • Art.-Nr. Product name • Item Nr.	Beschreibung Description	Spezifikationen Specifications	Empfehlungen Recommendations
<p>SCHMÖL ATF M-9-FE Serie BLUE 0015-000080</p>	<p>SCHMÖL ATF M-9-FE Serie BLUE ist konzipiert auf Basis von Hydrocrack-Ölen und PAO mit einer speziellen Additivierung und Inhibierung, die eine einwandfreie Funktion des Automatikgetriebes gewährleisten.</p> <p><i>SCHMÖL ATF M-9-FE Serie BLUE is designed on a basis of hydrocrack oils and PAO with special additives and inhibition, which guarantee the flawless function of the automatic gearbox.</i></p>	<p>-</p>	<p>ATF 7134 FE ▪ ATF 134 FE ▪ ATF 134 ME MB 236.15 ▪ MB A001 989 78 03 ▪ MB A001 989 77 03</p>
<p>SCHMÖL ATF MB-9 COLORLESS 0015-000082</p>	<p>SCHMÖL ATF MB-9 COLORLESS ist ein Automatikgetriebeöl konzipiert auf Basis synthetischer Öle.</p> <p><i>SCHMÖL ATF MB-9 COLORLESS is an oil designed for automatic transmissions based on synthetic oils.</i></p>	<p>Aisin Warner JWS 3309 JASO 1A</p>	<p>BMW 5 Series, BMW 7045E (3 Series) BMW LA 2634 ▪ BMW LT 71141 ▪ DTFR 13C100 (236.1) DTFR 13C120 (236.2) ▪ DTFR 13C110 (236.11) DTFR 13C140 (236.7) ▪ DTFR 38B100 (236.3) DTFR 13C160 (236.81) ▪ DTFR 13C170 (236.9) Ford FNR5 ▪ Ford XL-12 Transfer Case GM AutoTrak II Transfer Case ▪ Honda ATF Z-1 Hyundai/Kia JWS 3314 ▪ Hyundai/Kia JWS 3317 Hyundai/Kia SP-II ▪ Hyundai/Kia SP-III ▪ Idemitsu K17 Kia Red-1 ▪ Mazda ATF M-III ▪ Mazda ATF M-V MB 236.10 ▪ MB 236.14 ▪ MB 236.6 ▪ MB 236.5 Mitsubishi Diamond SP II/SP III ▪ Mitsubishi DiaQueen ATF J3 Mopar AS68RC ▪ Nissan 402 ▪ Nissan Matic-D/-J/-K PSA AL-4 ▪ Renault DPO ▪ Subaru ATF Subaru ATF-HP ▪ Suzuki 3314 ▪ Suzuki 3317 Texaco ETL 7045E/8072B/N402 ▪ Toyota T ▪ Toyota T-II Toyota T-III ▪ Toyota T-IV ▪ VOLVO 4 speed (P/N 1161621) VOLVO 1161540 ▪ VOLVO 1161640 ▪ VW G 052 162 VW G 052 990 ▪ VW G 055 025 ZF TE-ML 09/11 (3/4/5 speed)</p>

Name • Art.-Nr. Product name • Item Nr.	Beschreibung Description	Spezifikationen Specifications	Empfehlungen Recommendations
<p>SCHMÖL ATF MB-9 RED 0015-000083</p>	<p>SCHMÖL ATF MB-9 RED ist ein Automatikgetriebeöl konzipiert auf Basis synthetischer Öle. <i>SCHMÖL ATF MB-9 RED is an oil designed for automatic transmissions based on synthetic oils.</i></p>	<p>Aisin Warner JWS 3309 JASO 1A</p>	<p>BMW 5 Series, BMW 7045E (3 Series) BMW LA 2634 ▪ BMW LT 71141 ▪ DTFR 13C100 (236.1) DTFR 13C120 (236.2) ▪ DTFR 13C110 (236.11) DTFR 13C140 (236.7) ▪ DTFR 38B100 (236.3) DTFR 13C160 (236.81) ▪ DTFR 13C170 (236.9) Ford FNR5 ▪ Ford XL-12 Transfer Case GM AutoTrak II Transfer Case ▪ Honda ATF Z-1 Hyundai/Kia JWS 3314 ▪ Hyundai/Kia JWS 3317 Hyundai/Kia SP-II ▪ Hyundai/Kia SP-III ▪ Idemitsu K17 Kia Red-1 ▪ Mazda ATF M-III ▪ Mazda ATF M-V MB 236.10 ▪ MB 236.14 ▪ MB 236.6 ▪ MB 236.5 Mitsubishi Diamond SP II/SP III ▪ Mitsubishi DiaQueen ATF J3 Mopar AS68RC ▪ Nissan 402 ▪ Nissan Matic-D/-J/-K PSA AL-4 ▪ Renault DP0 ▪ Subaru ATF Subaru ATF-HP ▪ Suzuki 3314 ▪ Suzuki 3317 Texaco ETL 7045E/8072B/N402 ▪ Toyota T ▪ Toyota T-II Toyota T-III ▪ Toyota T-IV ▪ VOLVO 4 speed (P/N 1161621) VOLVO 1161540 ▪ VOLVO 1161640 ▪ VW G 052 162 VW G 052 990 ▪ VW G 055 025 ZF TE-ML 09/11 (3/4/5 speed)</p>

Name • Art.-Nr. Product name • Item Nr.	Beschreibung Description	Spezifikationen Specifications	Empfehlungen Recommendations
<p>SCHMÖL ATF MB-9 GREEN 0015-000084</p>	<p>SCHMÖL ATF MB-9 GREEN ist ein Automatikgetriebeöl konzipiert auf Basis synthetischer Öle. <i>SCHMÖL ATF MB-9 GREEN is an oil designed for automatic transmissions based on synthetic oils.</i></p>	<p>Aisin Warner JWS 3309 JASO 1A</p>	<p>BMW 5 Series, BMW 7045E (3 Series) ▪ BMW LA 2634 BMW LT 71141 ▪ DTFR 13C100 (236.1) ▪ DTFR 13C120 (236.2) DTFR 13C110 (236.11) ▪ DTFR 13C140 (236.7) DTFR 38B100 (236.3) ▪ DTFR 13C160 (236.81) ▪ DTFR 13C170 (236.9) Ford FNR5 ▪ Ford XL-12 Transfer Case GM AutoTrak II Transfer Case ▪ Honda ATF Z-1 Hyundai/Kia JWS 3314 ▪ Hyundai/Kia JWS 3317 Hyundai/Kia SP-II ▪ Hyundai/Kia SP-III ▪ Idemitsu K17 Kia Red-1 ▪ Mazda ATF M-III ▪ Mazda ATF M-V MB 236.10 ▪ MB 236.14 ▪ MB 236.6 ▪ MB 236.5 Mitsubishi Diamond SP II/SP III Mitsubishi DiaQueen ATF J3 ▪ Mopar AS68RC ▪ Nissan 402 Nissan Matic-D/-J/-K ▪ PSA AL-4 ▪ Renault DPO Subaru ATF ▪ Subaru ATF-HP ▪ Suzuki 3314 ▪ Suzuki 3317 Texaco ETL 7045E/8072B/N402 ▪ Toyota T ▪ Toyota T-II Toyota T-III ▪ Toyota T-IV ▪ VOLVO 4 speed (P/N 1161621) VOLVO 1161540 ▪ VOLVO 1161640 ▪ VW G 052 162 ▪ VW G 052 990 VW G 055 025 ▪ ZF TE-ML 09/11 (3/4/5 speed)</p>
<p>SCHMÖL DCT/DSG Super 0015-000055</p>	<p>SCHMÖL DCT/DSG Super ist eine synthetische Getriebe­flüssigkeit für Doppelkupplungsgetriebe. <i>SCHMÖL DCT/DSG Super is a fully synthetic gear fluid for dual-clutch gearboxes.</i></p>	<p>-</p>	<p>BMW 83 22 0 440 214 ▪ BMW 83 22 2 147 477 BMW 83 22 2 148 578 ▪ BMW 83 22 2 148 579 ▪ MB 236.21 Mitsubishi MZ320065 Diaqueen SSTF-I Peugeot/Citroën 9734.S2 ▪ Porsche 999.917.080.00 VOLVO 1161838 ▪ VOLVO 1161839 VW TL 52 182 A2 ▪ VW TL 52 529 ▪ VW 052 549</p>

Name • Art.-Nr. Product name • Item Nr.	Beschreibung Description	Spezifikationen Specifications	Empfehlungen Recommendations
<p>SCHMÖL DCT/DSG Super HC 0015-000056</p>	<p>SCHMÖL DCT/DSG Super HC ist eine synthetische Getriebe­flüssigkeit für Doppelkupplungsgetriebe. <i>SCHMÖL DCT/DSG Super HC is a synthetic gear fluid for dual-clutch gearboxes.</i></p>	<p>-</p>	<p>BMW 83 22 0 440 214 ▪ BMW 83 22 2 147 477 BMW 83 22 2 148 578 ▪ BMW 83 22 2 148 579 ▪ MB 236.21 Mitsubishi MZ320065 Diaqueen SSTF-I Peugeot/Citroën 9734.S2 ▪ Porsche 999.917.080.00 VOLVO 1161838 ▪ VOLVO 1161839 VW TL 52 182 A2 ▪ VW TL 52 529 ▪ VW 052 549</p>
<p>SCHMÖL CVT Fluid 0015-000103</p>	<p>SCHMÖL CVT Fluid ist ein Automatikgetriebe-Schmierstoff der neuesten Generation für CVT-Automatikgetriebe. <i>SCHMÖL CVT Fluid is a latest generation automatic gearbox lubricant for CVT automatic gearboxes.</i></p>	<p>-</p>	<p>Audi G 052 180 ▪ Audi G 052 516 ▪ BMW/Mini EZL 799 Chrysler/Dodge/Jeep CVTF+4 ▪ Chrysler/Dodge/Jeep NS-2 Daihatsu TC ▪ Daihatsu Ammix CVTF-DC/CVTF-DFE Ford CVT23 ▪ Ford CVT30 ▪ Ford MERCON® C GM/Saturn DEX-CVT ▪ Honda HCF-2 ▪ Honda HMMF Hyundai/Kia CVTF ▪ MB 236.20 Mitsubishi DiaQueen J1 CVTF/J4 CVTF Mitsubishi DiaQueen NS-2 ▪ Nissan NS-2/NS-3 Renault ELFMATIC ▪ Subaru NS-2/ECVT/iCVT Subaru Lineartronic CVTF ▪ Suzuki NS-2/TC Suzuki CVT Fluid Green 1/Green 2 ▪ Toyota TC</p>

Name • Art.-Nr. Product name • Item Nr.	Beschreibung Description	Spezifikationen Specifications	Empfehlungen Recommendations
SCHMÖL CVT Fluid GREEN 0015-000081	<p>SCHMÖL CVT Fluid GREEN ist ein Automatikgetriebe-Schmierstoff der neuesten Generation für CVT-Automatikgetriebe. <i>SCHMÖL CVT Fluid GREEN is a latest generation automatic gearbox lubricant for CVT automatic gearboxes.</i></p>	-	Audi G 052 180 ▪ Audi G 052 516 ▪ BMW/Mini EZL 799 Chrysler/Dodge/Jeep CVTF+4 ▪ Chrysler/Dodge/Jeep NS-2 Daihatsu TC ▪ Daihatsu Ammix CVTF-DC/CVTF-DFE Ford CVT23 ▪ Ford CVT30 ▪ Ford MERCON® C GM/Saturn DEX-CVT ▪ Honda HCF-2 ▪ Honda HMMF Hyundai/Kia CVTF ▪ MB 236.20 Mitsubishi DiaQueen J1 CVTF/J4 CVTF Mitsubishi DiaQueen NS-2 ▪ Nissan NS-2/NS-3 Renault ELFMATIC ▪ Subaru NS-2/ECVT/iCVT Subaru Lineartronic CVTF ▪ Suzuki NS-2/TC Suzuki CVT Fluid Green 1/Green 2 ▪ Toyota TC
SCHMÖL Gear 75W-80 GL-4 0015-000104	<p>SCHMÖL Gear 75W-80 GL-4 ist ein teilsynthetisches Getriebeöl speziell für höchstbelastete, hypoidverzahnte Getriebe. <i>SCHMÖL Gear 75W-80 GL-4 is a semi-synthetic gear oil especially for maximum-duty hypoid toothed gearboxes.</i></p>	API GL-4	PSA B71 2315
SCHMÖL Gear 75W-90 GL-4 0015-000054	<p>SCHMÖL Gear 75W-90 GL-4 ist ein synthetisches Getriebeöl speziell für höchstbelastete, hypoidverzahnte Getriebe. <i>SCHMÖL Gear 75W-90 GL-4 is a synthetic gear oil especially for maximum-duty hypoid toothed gearboxes.</i></p>	API GL-4	DTFR 13B110 (235.11) ▪ Ford ESD-M2C175 Opel GM B 040 104 3 ▪ PSA B71 2315 ▪ VW 501 50
SCHMÖL Gear 75W-90 GL-5 0015-000012	<p>SCHMÖL Gear 75W-90 GL-5 ist ein teilsynthetisches Getriebeöl speziell für höchstbelastete, hypoidverzahnte Getriebe. <i>SCHMÖL Gear 75W-90 GL-5 is a semi-synthetic gear oil especially for maximum-duty hypoid toothed gearboxes.</i></p>	API GL-5 MIL-L-2105 D SAE J2360	DAF LKW ▪ DTFR 12B140 (235.8) ▪ IVECO Renault LKW ▪ SCANIA STO 1:0 ▪ VOLVO 97312 VOLVO 97315 ▪ ZF TE-ML 17B

Name • Art.-Nr. Product name • Item Nr.	Beschreibung Description	Spezifikationen Specifications	Empfehlungen Recommendations
SCHMÖL Gear 75W-90 GL-4/5 0015-000037	SCHMÖL Gear 75W-90 GL-4/5 ist ein Hochleistungs-Universalgetriebeöl auf Basis modernster vollsynthetischer Komponenten. <i>SCHMÖL Gear 75W-90 GL 4/5 is a high performance universal gear oil based on the state-of-the-art, fully synthetic components.</i>	API GL-4/5 MIL-L-2105 D	BMW 83229407768 ▪ OSP ▪ SAF-XO BOT 328/130M/720 ▪ DAF LKW ▪ Renault LKW Scania STO 1:0 ▪ VOLVO 97312/97315/97319 ZF TE-ML 7A/17B/19B
SCHMÖL Gear LS 75W-90 0015-000036	SCHMÖL Gear LS 75W-90 ist ein synthetisches Mehrzweck-Getriebeöl für hochbelastete Schaltgetriebe. <i>SCHMÖL Gear LS 75W-90 is a synthetic multi-purpose oil for highly stressed manual gearboxes.</i>	API GL-5 MIL-L-2105 D	ZF TE-ML 05C/05D
SCHMÖL Gear LS 75W-140 GL-5 0015-000042	SCHMÖL Gear LS 75W-140 GL-5 ist ein synthetisches Mehrzweck-Getriebeöl für hochbelastete Schaltgetriebe. <i>SCHMÖL Gear LS 75W-140 GL-5 is a synthetic multi-purpose oil for highly stressed manual gearboxes.</i>	API GL-4 API GL-5 MIL-L-2105 C MIL-L-2105 D	BMW 83 22 2 282 583 ▪ BMW 83 22 1 470 080 BMW MSP/A ▪ Castrol SAF-XJ ▪ Ford M2C187-A Ford M2C192-A ▪ Ford M2C192-A ▪ Ford M2C118-A GM 12346140 ▪ GM 1942386
SCHMÖL Gear LS 75W-140 BLUE 0015-000053	SCHMÖL Gear LS 75W-140 BLUE ist ein synthetisches Mehrzweck-Getriebeöl für hochbelastete Schaltgetriebe. <i>SCHMÖL Gear LS 75W-140 BLUE is a synthetic multi-purpose gear oil for highly stressed manual transmissions.</i>	API GL-5 Limited Slip	-
SCHMÖL Gear 80W-90 GL-4 0015-000010	SCHMÖL Gear 80W-90 GL-4 ist ein auf Basis von Mineralölen und speziellen Additiven konzipiertes Öl für Schaltgetriebe. <i>SCHMÖL Gear 80W-90 GL-4 is an oil for manual gearboxes designed on the basis of mineral oils and special additives.</i>	API GL-4 API MT-1	DTFR 13B170 (235.5) ▪ MAN 341 Typ Z1 MAN 341 Typ Z2 ▪ ZF TE-ML 02A/17A/02B
SCHMÖL Gear 80W-90 GL-5 0015-000035	SCHMÖL Gear 80W-90 GL-5 ist ein Hypoid-Getriebeöl auf Mineralölbasis mit speziellen Hochdruckzusätzen für Schaltgetriebe. <i>SCHMÖL Gear 80W-90 GL-5 is a hypoid gear oil with a mineral oil basis with special high-pressure additives for manual gearboxes.</i>	API GL-5 NATO O-226 SAE J2360	MAN 342 Typ M1/M2 ▪ Scania STO 1:0 ▪ VOLVO 1273.10 ZF TE-ML 05A/07A/21A/17B/19B/16C/12E

Name • Art.-Nr. Product name • Item Nr.	Beschreibung Description	Spezifikationen Specifications	Empfehlungen Recommendations
SCHMÖL Gear LS 85W-90 GL-5 0015-000090	SCHMÖL Gear LS 85W-90 GL-5 ist ein Mehrzweck-Getriebeöl für hochbelastete Schaltgetriebe. <i>SCHMÖL Gear LS 85W-90 GL-5 is a multipurpose gear oil for high performance manual gearboxes.</i>	API GL-5 MIL-L-2105 D	Ford M2C104-A • ZF TE-ML 16C/05C/12C/16E
SCHMÖL Gear 85W-140 0015-000105	SCHMÖL Gear 85W-140 ist ein Mehrbereichs-Hypoid-Getriebeöl von höchster Stabilität und Oxidationsbeständigkeit. <i>SCHMÖL Gear 85W-140 is a multigrade hypoid gear oil of highest stability and oxidation resistance.</i>	API GL-5 MIL-L-2105 D	DAF • Ford M2C-9002-A • GM Mack GO-CS 3000B • Mack GO-G MAN 342 Typ M1 • Scania STO 1:0 VOLVO 97310 • ZF TE-ML 05A/21A/16D/12E
SCHMÖL Gear LS SAE 90 GL-5 0015-000087	SCHMÖL Gear LS SAE 90 GL-5 ist ein auf Basis von Mineralölen und speziellen Additiven konzipiertes Öl für Schaltgetriebe. <i>SCHMÖL Gear LS SAE 90 GL-5 is an oil for manual gearboxes designed on the basis of mineral oils and special additives.</i>	API GL-5 MIL-L-2105 D	MAN 342 Typ M2 (160.000 km) ZF TE-ML 05A/07A/21A/16B/17B/19B/16C/16D/12E

SCHMÖL Industrie- und Hydrauliköle weisen ein hohes Leistungsniveau und einen hohen Verschleißschutz auf. Der Einsatz moderner Additive ist der Garant für einen hervorragenden Rost- und Korrosionsschutz sowie für lange Wartungsintervalle der hydraulischen Anlagen. **SCHMÖL** Industrie- und Hydrauliköle verhindern Ablagerungen und Verschmutzungen.

***SCHMÖL** industrial and hydraulic fluids have a high level of performance and a high level of wear protection. The use of modern additives guarantees excellent rust and corrosion protection as well as long maintenance intervals for the hydraulic systems. **SCHMÖL** industrial and hydraulic fluids prevent deposits and contamination.*

Name • Art.-Nr. Product name • Item Nr.	Beschreibung Description	Spezifikationen Specifications	Empfehlungen Recommendations
SCHMÖL Mineral Hydraulic HLP 32 0015-000038	<p>SCHMÖL Mineral Hydraulic HLP 32 ist eine mineral-ölbasische Druckflüssigkeit mit hochwirksamen Zusätzen.</p> <p><i>SCHMÖL Mineral Hydraulic HLP 32 is a mineral-oil based hydraulic fluid with highly effective additives.</i></p>	AFNOR NF E 48-603 HM ASTM D6158 CETOP RP 91H HM ▪ DIN 51524-2 GB 11118.1 L-HM (conventional) ISO 11158 HM ▪ ISO 6743-4 HM JCMAS HK ▪ MIL-PRF-17672 E SAE MS1004 HM SEB 181 222 ▪ VDMA 24318	Atos ▪ Bosch Rexroth RE 90220 ▪ Danieli Hydraulics Denison HF-0/HF-1/HF-2 Eaton/Sperry Vickers I-286-S Eaton/Sperry Vickers M-2950-S Fives Cincinnati P-38/P-68 ▪ GM LH-02-1-04 GM LS-2 ▪ Metso ▪ Müller Weingarten Sauer-Danfoss 520L0463 ▪ US Steel 126 ▪ US Steel 127 US Steel 136 ▪ Voith Turbo (HLP 32)
SCHMÖL Mineral Hydraulic HLP 46 0015-000011	<p>SCHMÖL Mineral Hydraulic HLP 46 ist ein optimal legiertes Hydrauliköl.</p> <p><i>SCHMÖL Mineral Hydraulic HLP 46 is an optimally alloyed hydraulic oil.</i></p>	AFNOR NF E 48-603 HM ASTM D6158 CETOP RP 91H HM ▪ DIN 51524-2 GB 11118.1 L-HM (conventional) ISO 11158 HM ▪ ISO 6743-4 HM JCMAS HK ▪ MIL-PRF-17672 E NATO H-573 ▪ SAE MS1004 HM SEB 181 222 ▪ VDMA 24318	Arburg ▪ Atos ▪ Bosch Rexroth RE 90220 Danieli Hydraulics ▪ Denison HF-0/HF-1/HF-2 Eaton/Sperry Vickers I-286-S Eaton/Sperry Vickers M-2950-S Fives Cincinnati P-55/P-70 ▪ GM LH-02-1-04 GM LS-2 ▪ Metso ▪ Müller Weingarten Sauer-Danfoss 520L0463 ▪ US Steel 126 ▪ US Steel 127 US Steel 136 ▪ ZF TE-ML 07H

Name • Art.-Nr. Product name • Item Nr.	Beschreibung Description	Spezifikationen Specifications	Empfehlungen Recommendations
SCHMÖL Mineral Hydraulic HLP 68 0015-000013	<p>SCHMÖL Mineral Hydraulic HLP 68 ist ein optimal legiertes Hydrauliköl. <i>SCHMÖL Mineral Hydraulic HLP 68 is an optimally alloyed hydraulic oil.</i></p>	AFNOR NF E 48-603 HM ASTM D6158 CETOP RP 91H HM ▪ DIN 51524-2 GB 111118.1 L-HM (conventional) ISO 11158 HM ▪ ISO 6743-4 HM MIL-PRF-17672 E SAE MS1004 HM ▪ SEB 181 222 Swedish Standard SS 155434 VDMA 24318	Atos ▪ Bosch Rexroth RE 90220 ▪ Danieli Hydraulics Denison HF-0/HF-1/HF-2 Eaton/Sperry Vickers I-286-S Eaton/Sperry Vickers M-2950-S Fives Cincinnati P-55/P-70 ▪ GM LH-06-1-04 GM LS-2 ▪ Metso ▪ Müller Weingarten Sauer-Danfoss 520L0463 ▪ US Steel 126 ▪ US Steel 127 US Steel 136 ▪ ZF TE-ML 07H
SCHMÖL HLPD 46 0015-000078	<p>SCHMÖL HLPD 46 ist ein detergierendes Hydrauliköl und besitzt dadurch eine große Netz- und Reinigungswirkung. <i>SCHMÖL HLPD 46 is a detergent hydraulic oil and thus has a thorough network and cleaning effect.</i></p>	DIN 51524-2	Daimler Chrysler DBL 6721
SCHMÖL Hydraulic HVLP 46 0015-000075	<p>SCHMÖL Hydraulic HVLP 46 ist ein auf Grundlage von besonders ausgewählten Grundölen entwickeltes Mehrbereichs-Hydrauliköl. <i>SCHMÖL Hydraulic HVLP 46 is a multi-grade hydraulic oil developed on the basis of specially selected base oils.</i></p>	AFNOR NF E 48-603 HV AFNOR NF E 48-690/1 CETOP RP 91H HV ▪ DIN 51524-3 GB 111118.1 L-HV ISO 11158 HV ▪ ISO 6743-4 HV JCMAS HK VG32W ▪ SAE MS1004	Bosch Rexroth RE 90220 ▪ Denison HF-0/HF-1/HF-2 Eaton/Sperry Vickers I-286-S Eaton/Sperry Vickers M-2950-S Fives Cincinnati P-68 ▪ GM LH-03-1-04 ▪ GM LS-2 Sauer-Danfoss 520L0463 ▪ US Steel 127 ▪ US Steel 136
SCHMÖL Hydraulic HVLP 68 0015-000076	<p>SCHMÖL Hydraulic HVLP 68 ist ein optimales entwickeltes Mehrbereichs-Hydrauliköl auf Basis besonders ausgewählter Grundöle. <i>SCHMÖL Hydraulic HVLP 68 is an optimally developed multi-grade hydraulic oil on the basis of specially selected base oils.</i></p>	AFNOR NF E 48-603 HV CETOP RP 91H HV ▪ DIN 51524-3 ISO 6743-4 HV	Denison HF-0/HF-1/HF-2 Eaton/Sperry Vickers I-286-S Eaton/Sperry Vickers M-2950-S GM LH-04-1 ▪ GM LH-06-1 ▪ GM LH-15-1 US Steel 127 ▪ US Steel 136

Name • Art.-Nr. Product name • Item Nr.	Beschreibung Description	Spezifikationen Specifications	Empfehlungen Recommendations
SCHMÖL CLP 460 0015-000109	<p>SCHMÖL CLP 460 wird hergestellt auf Basis hochwertiger Mineralöle und bewährter Additive. <i>SCHMÖL CLP 460 is produced on a basis of high-quality mineral oils and proven additives.</i></p>	AGMA 9005-D94 DIN 51517-3	Cincinnati Milacron • Clean Panel Coker US Steel 224 • US Steel S-200
SCHMÖL Compressor Oil VDL 46 0015-000039	<p>SCHMÖL Compressor Oil VDL 46 wird hergestellt auf Basis hochwertiger alterungsbeständiger Grundöle und ausgewählter Additive und erfüllt damit die hohen Anforderungen der DIN 51506. <i>SCHMÖL Compressor Oil VDL 46 is produced on the basis of high-quality, age-resistant base oils and selected additives, and thus fulfills the high requirements of DIN 51506.</i></p>	DIN 51506 (VBL, VCL, VDL) ISO/DP 6521 (DAA, DAB, DAH, DAG)	ALUP • ATLAS COPCO • AUDI CompAir • FIAC • FINI • KAESER
SCHMÖL Compressor Oil VDL 68 0015-000046	<p>SCHMÖL Compressor Oil VDL 68 wird hergestellt auf Basis hochwertiger alterungsbeständiger Grundöle und bewährter Additive und erfüllt damit die hohen Anforderungen der DIN 51506. <i>SCHMÖL Compressor Oil VDL 68 is produced on the basis of high-quality, age-resistant base oils and proven additives, and thus fulfills the high requirements of DIN 51506.</i></p>	DIN 51506 (VBL, VCL, VDL) ISO/DP 6521 (DAA, DAB, DAH, DAG)	-
SCHMÖL Compressor Oil VDL 100 0015-000049	<p>SCHMÖL Compressor Oil VDL 100 wird hergestellt auf Basis hochwertiger alterungsbeständiger Grundöle und erfüllt damit die hohen Anforderungen der DIN 51506. <i>SCHMÖL Compressor Oil VDL 100 is produced on the basis of high-quality, age-resistant base oils, and thus fulfills the high requirements of DIN 51506.</i></p>	DIN 51506 (VBL, VCL, VDL) ISO/DP 6521 (DAA, DAB, DAH, DAG)	-

Name • Art.-Nr. Product name • Item Nr.	Beschreibung Description	Spezifikationen Specifications	Empfehlungen Recommendations
SCHMÖL Compressor Oil VDL 150 0015-000050	<p>SCHMÖL Compressor Oil VDL 150 wird hergestellt auf Basis hochwertiger alterungsbeständiger Grundöle und bewährter Additive und erfüllt damit die hohen Anforderungen der DIN 51506.</p> <p><i>SCHMÖL Compressor Oil VDL 150 is produced on the basis of high-quality, age-resistant base oils, and thus fulfills the high requirements of DIN 51506.</i></p>	AFNOR NF E 48-603 HL DIN 51506 (VBL, VCL, VDL) DIN 51517-2 (CL) • DIN 51524-1 (HL) GB 111118.1 L-HL • ISO 11158 HL ISO/DP 6521 (DAA, DAB, DAH, DAG) SEB 181 225	BAUER Compressors • Champion Air Compressors FIAC • FINI Compressors • Fives Cincinnati P-57 Ingersoll Rand • KAESER Compressors Quincy Compressors
SCHMÖL Compressor Oil VDL 220 0015-000043	<p>SCHMÖL Compressor Oil VDL 220 wird hergestellt auf Basis hochwertiger alterungsbeständiger Grundöle und bewährter Additive und erfüllt damit die hohen Anforderungen der DIN 51506.</p> <p><i>SCHMÖL Compressor Oil VDL 220 is produced on the basis of high-quality, age-resistant base oils and proven additives, and thus fulfills the high requirements of DIN 51506.</i></p>	DIN 51506 (VBL, VCL, VDL) ISO/DP 6521 (DAA, DAB, DAH, DAG)	ALUP • ATLAS COPCO • AUDI CompAir • FIAC • FINI • KAESER
SCHMÖL PAO Compressor Oil 46 0015-000079	<p>SCHMÖL PAO Compressor Oil 46 ist ein Kompressoröl auf Basis hochwertiger synthetischer Grundöle und übertrifft damit die hohen Anforderungen der DIN 51506.</p> <p><i>SCHMÖL PAO Compressor Oil 46 is a compressor oil on the basis of high-grade synthetic base oils and therefore exceeds the high requirements of DIN 51506.</i></p>	-	ALUP • ATLAS COPCO GA xx • AUDI CompAir • FIAC • FINI • KAESER

Name • Art.-Nr. Product name • Item Nr.	Beschreibung Description	Spezifikationen Specifications	Empfehlungen Recommendations
<p>SCHMÖL Heating Oil WT 32 0015-000091</p>	<p>SCHMÖL Heating Oil WT 32 ist ein auf Mineralölbasis hergestelltes Wärmeträgeröl, welches sich für den industriellen Betrieb von geschlossenen Wärmeübertragungssystemen eignet.</p> <p><i>SCHMÖL Heating Oil WT 32 is a heat transfer oil made with a mineral-oil basis, which is suitable for the industrial operation of closed heat transfer systems.</i></p>	<p>Wärmeträgeröl Q 32 nach DIN 51502 Wärmeträgeröl Q 32 nach DIN 51522</p>	<p>-</p>
<p>SCHMÖL Super Feinmechaniköl 0015-000085</p>	<p>SCHMÖL Super Feinmechaniköl ist ein besonders kriechfähiges Universalöl. Bedingt durch seine niedrige Viskosität, kann das Öl selbst in die kleinsten Zwischenräume eindringen.</p> <p><i>SCHMÖL Super Feinmechaniköl is a particularly creepable universal oil. Due to its low viscosity, the oil can penetrate even the smallest spaces.</i></p>	<p>-</p>	<p>-</p>



SCHMÖL Landmaschinen-, 2- und 4-Taktöle sind hochmoderne Mehrzwecköle, die aus hochwertigen Grundölen und Additiven hergestellt werden. Unsere Produkte sind einsetzbar in Motoren, Getrieben und Hydrauliksystemen moderner landwirtschaftlicher Maschinen.

SCHMÖL agricultural machinery, 2- and 4-stroke oils are state-of-the-art multi-purpose oils made from high-quality base oils and additives. Our products can be used in engines, transmissions and hydraulic systems of modern agricultural machines.

Name - Art.-Nr. Product name - Item Nr.	Beschreibung Description	Spezifikationen Specifications	Empfehlungen Recommendations
SCHMÖL UTTO 0015-000027	SCHMÖL UTTO basiert auf solvent raffinierten Grundölen und ist ein kombiniertes Getriebe- und Hydrauliköl. <i>SCHMÖL UTTO is based on solvent refined base oils and is a combined gear and hydraulic oil.</i>	API GL-4 DIN 51524-3 (HVLP-D)	Allison C-4 ▪ Caterpillar TO-2 ▪ CNH MAT 3506 CNH MAT 3525 ▪ CNH MS 1206 ▪ CNH MS 1210 CNH 410 B ▪ Deutz-Allis AC Power Fluid 821 XL FNHA 2-C-200.00 ▪ Ford ESN-M2C86-B/-C Ford ESN-M2C134-D ▪ John Deere J20 C/J21 A Massey Ferguson CMS M1135/M1141/M1143/M1145 Renault 180596 ▪ SDFG OT 1891 A VOLVO BM WB 101 (BM Valmet, AWB Achsen) White Farm (AGCO) Q-1802/Q-182616 ZF TE-ML 03E/17E/05F/21F/06K/06R/06S
SCHMÖL STOU 10W-30 0015-000026	SCHMÖL STOU 10W-30 ist ein modernes Mehrzwecköl für landwirtschaftliche Maschinen, Bagger und Baumaschinen. <i>SCHMÖL STOU 10W-30 is a modern multi-purpose oil for agricultural machines, excavators and construction equipment.</i>	API CG-4/SF API GL-4 ACEA E2/E3 MIL-L-2104 D	Allison C-4 ▪ Caterpillar TO-2 ▪ DTFR 15B110 (228.3) Ford ESN-M2C159-B ▪ John Deere J27 ▪ MAN 270 Massey Ferguson CMS M1139/M1144/M1145 MB 227.1 ▪ MB 228.1 ▪ ZF TE-ML 06A/06B/07B/06D
SCHMÖL STOU 10W-40 0015-000028	SCHMÖL STOU 10W-40 ist ein modernes Mehrzwecköl für landwirtschaftliche Maschinen, Bagger und Baumaschinen. <i>SCHMÖL STOU 10W-40 is a modern multi-purpose oil for agricultural machines, excavators and construction equipment.</i>	API CG-4/SF API GL-4 ACEA E3 DIN 51524-3 MIL-L-2104 D	Allison C-4 ▪ Caterpillar TO-2 ▪ CNH MAT 3525 CNH 410 B ▪ DTFR 15B110 (228.3) ▪ Fendt KDM 41.2011 Ford ESN-M2C134-B/-C/-D ▪ Ford ESN-M2C159-B/-C John Deere J20 C/D ▪ John Deere J27 ▪ MAN 271 Massey Ferguson CMS M1139/M1144/M1145 MB 227.1 ▪ MB 228.1 ▪ ZF TE-ML 06A/06B/07B/06C/06D/06F



Name - Art.-Nr. Product name - Item Nr.	Beschreibung Description	Spezifikationen Specifications	Empfehlungen Recommendations
<p>SCHMÖL STOU 15W-40 0015-000009</p>	<p>SCHMÖL STOU 15W-40 ist ein modernes Mehrzwecköl für landwirtschaftliche Maschinen, Bagger und Baumaschinen. <i>SCHMÖL STOU 15W-40 is a modern multi-purpose oil for agricultural machines, excavators and construction equipment.</i></p>	<p>API GL-4 API SF/CF/CG-4 ACEA E2 MIL-L-2104 D</p>	<p>Allison C-4 ▪ Caterpillar TO-2 ▪ DTFR 15B110 (228.3) Ford ESN-M2C159-B ▪ John Deere J27 ▪ MAN 271 Massey Ferguson CMS M1139/M1144/M1145 MB 227.1 ▪ MB 228.1 ZF TE-ML 06A/06B/07B/06C/06D</p>
<p>SCHMÖL Selfmix 2-stroke engine COLORLESS 0015-000029</p>	<p>SCHMÖL Selfmix 2-stroke engine COLORLESS ist ein vorgemischter Schmierstoff basierend auf mineralischen Ölen für 2-Takt-Motoren. <i>SCHMÖL Selfmix 2-stroke engine COLORLESS is a premixed lubricant based on mineral oils for 2-stroke engines.</i></p>	<p>API TB ISO L-EGB JASO FB</p>	<p>-</p>
<p>SCHMÖL Selfmix 2-stroke engine 0015-000077</p>	<p>SCHMÖL Selfmix 2-stroke engine ist ein vorgemischter Schmierstoff basierend auf mineralischen Ölen für 2-Takt-Motoren. <i>SCHMÖL Selfmix 2-stroke engine is a premixed lubricant based on mineral oils for 2-stroke engines.</i></p>	<p>API TB ISO L-EGB JASO FB</p>	<p>-</p>
<p>SCHMÖL Semi Synth. 2-stroke engine 0015-000030</p>	<p>SCHMÖL Semi Synth. 2-stroke engine ist ein teilsynthetisches 2-Taktöl basierend auf mineralischen und synthetischen Grundölen und ausgesuchten 2-Takt-Additiven. <i>SCHMÖL Semi Synth. 2-stroke engine is a semi-synthetic 2-stroke oil based on mineral and synthetic base oils and selected 2-stroke additives.</i></p>	<p>API TC ISO L-EGD JASO FD</p>	<p>-</p>
<p>SCHMÖL FS 2-stroke engine 0015-000031</p>	<p>SCHMÖL FS 2-stroke engine ist ein synthetisches 2-Taktöl basierend auf synthetischen Grundölen, ausgesuchten 2-Takt-Additiven und PIB-Anteil. <i>SCHMÖL FS 2-stroke engine is a synthetic 2-stroke oil based on synthetic base oils, selected 2-stroke additives and a PIB component.</i></p>	<p>API TC ISO L-EGD JASO FD</p>	<p>Husqvarna ▪ Piaggio Hexagon Rotax ▪ Stihl</p>



Name - Art.-Nr. Product name - Item Nr.	Beschreibung Description	Spezifikationen Specifications	Empfehlungen Recommendations
<p>SCHMÖL TO-4 SAE 10W 0015-000088</p>	<p>SCHMÖL TO-4 SAE 10W ist ein spezielles Kraftübertragungsöl für die Versorgung von Baumaschinen und Traktoren. <i>SCHMÖL TO-4 SAE 10W is a special transmission oil for supplying construction machinery and tractors.</i></p>	<p>API MT-1 API CF</p>	<p>Allison C-4 ▪ Caterpillar TO-4M Komatsu KES 07.868.1 (2002) ▪ ZF TE-ML 03C</p>
<p>SCHMÖL MotorCycle 4 Stroke FS Racing 5W-50 0015-000098</p>	<p>SCHMÖL MotorCycle 4 Stroke FS Racing 5W-50 ist ein modernes synthetisches Mehrbereichs-Motorenöl konzipiert auf Grundlage von besonders hochwertigen Grundölen. <i>SCHMÖL MotorCycle 4 Stroke FS Racing 5W-50 is a synthetic high-performance, smooth-running engine oil for demanding 4-stroke motorbikes.</i></p>	<p>API SL JASO MA2</p>	<p>-</p>
<p>SCHMÖL MotorCycle 4 Stroke 10W-30 0015-000096</p>	<p>SCHMÖL MotorCycle 4 Stroke 10W-30 ist ein hochbelastbares Motorenöl für anspruchsvolle 4-Takt-Motorräder. <i>SCHMÖL MotorCycle 4 Stroke 10W-30 is a heavy-duty engine oil for demanding 4-stroke motorbikes.</i></p>	<p>API SL JASO MA2</p>	<p>-</p>
<p>SCHMÖL MotorCycle 4 Stroke 10W-40 0015-000097</p>	<p>SCHMÖL MotorCycle 4 Stroke 10W-40 ist ein hochbelastbares Motorenöl für anspruchsvolle 4-Takt Motorräder. <i>SCHMÖL MotorCycle 4 Stroke 10W-40 is a heavy-duty engine oil for demanding 4-stroke motorbikes.</i></p>	<p>API SN JASO MA2</p>	<p>Aprilia ▪ BMW ▪ Ducati ▪ Honda ▪ Kawasaki Moto-Guzzi ▪ Suzuki ▪ Triumph ▪ Yamaha</p>
<p>SCHMÖL Motobike V-Twin 20W-50 0015-000100</p>	<p>SCHMÖL Motobike V-Twin 20W-50 ist ein mineralisches Motorenöl mit ausgesuchten Additiven für anspruchsvolle 4-Takt-Motorräder. <i>SCHMÖL Motobike V-Twin 20W-50 is a mineral based engine oil with selected additives for demanding 4-stroke-motorbikes.</i></p>	<p>API SL JASO MA/MA2</p>	<p>Cruiser Motorräder ▪ Harley Davidson V-TWIN Chopper</p>

Viskosität <i>Viscosity</i>	Produkt <i>Product</i>	Art.-Nr. <i>Item-Nr.</i>	Seite <i>Page</i>
PKW Motorenöle <i>Passenger car engine oils</i>			
0W-20	FS 0W-20	0015-000086	5
0W-20	DXS Premium 0W-20	0015-000089	5
0W-20	FS Supreme 0W-20	0015-000108	5
0W-40	FS Excellence 0W-40	0015-000019	5
0W-40	FS 0W-40	0015-000066	6
5W-20	FS 5W-20	0015-000041	6
5W-20	DXS 5W-20	0015-000102	6
5W-30	FS Low SAPS 5W-30	0015-000008	6
5W-30	SEMiS 5W-30	0015-000016	7
5W-30	FS WIV Combi 5W-30	0015-000021	7
5W-30	WIV-MULTI LL 5W-30	0015-000023	7
5W-30	FS Dura Fusion 5W-30	0015-000047	7
5W-30	FS Excellence FD 5W-30	0015-000058	8
5W-30	Excellence FDL 5W-30	0015-000059	8
5W-30	SN 5W-30	0015-000063	8
5W-30	SL 5W-30	0015-000106	8
5W-30	C3 5W-30	0015-000107	9
5W-40	FS 5W-40	0015-000018	9
5W-40	HC Synth. 5W-40 LS UN	0015-000020	9
5W-40	FS Elite 5W-40	0015-000022	9
5W-40	SL 5W-40	0015-000064	10
5W-40	FS Low SAPS 5W-40	0015-000065	10
5W-40	SN 5W-40	0015-000093	10
5W-40	LTD SN 5W-40	0015-000110	10
5W-50	FS Racing 5W-50	0015-000051	10

Viskosität <i>Viscosity</i>	Produkt <i>Product</i>	Art.-Nr. <i>Item-Nr.</i>	Seite <i>Page</i>
10W-30	Mineral 10W-30	0015-000014	11
10W-30	Semi Synth. 10W-30	0015-000017	11
10W-30	FS 10W-30	0015-000060	11
10W-40	Semi Synth. 10W-40	0015-000007	11
10W-40	FS 10W-40	0015-000045	12
10W-40	SL 10W-40	0015-000061	12
10W-40	SN 10W-40	0015-000062	12
15W-40	Mineral Super 15W-40	0015-000004	12
20W-50	Mineral Extra 20W-50	0015-000005	13
20W-50	FS 20W-50	0015-000044	13
LKW Motorenöle <i>Truck engine oils</i>			
5W-30	Universal Performance 5W-30	0015-000101	15
10W-40	HC SHPD Diesel 10W-40	0015-000024	15
10W-40	Universal UHPD 10W-40	0015-000025	15
10W-40	Low Emission Diesel 10W-40	0015-000052	16
15W-40	SHPD Diesel 15W-40	0015-000001	16
15W-40	HD 15W-40	0015-000095	16
15W-40	Universal Performance 15W-40	0015-000111	16
Gemischter Fuhrpark <i>Mixed fleet</i>			
15W-40	Mineral Super HD 15W-40	0015-000015	19
20W-50	SHPD 20W-50	0015-000000	19
20W-50	Mineral Turbo 20W-50	0015-000006	19
SAE 30	Mineral Super 30	0015-000068	19
SAE 40	Mineral Super 40	0015-000069	20
SAE 50	Mineral Super 50	0015-000040	20
SAE 60	Mineral Super 60	0015-000070	20

Viskosität <i>Viscosity</i>	Produkt <i>Product</i>	Art.-Nr. <i>Item-Nr.</i>	Seite <i>Page</i>
SAE 30	Super Truck 30	0015-000071	20
SAE 40	Super Truck 40	0015-000072	21
SAE 50	Super Truck 50	0015-000073	21
SAE 60	Super Truck 60	0015-000074	21
Getriebeöle <i>Transmission fluids</i>			
ATF	Dexron D II	0015-000032	23
ATF	Dexron III H COLORLESS	0015-000003	23
ATF	Dexron III H RED	0015-000002	23
ATF	DX VI COLORLESS	0015-000033	24
ATF	DX VI RED	0015-000034	24
ATF	5/4HP	0015-000048	25
ATF	6HP	0015-000057	25
ATF	M-9-FE Serie BLUE	0015-000080	25
ATF	MB-9 COLORLESS	0015-000082	26
ATF	MB-9 RED	0015-000083	27
ATF	MB-9 GREEN	0015-000084	28
ATF	DCT/DSG Super	0015-000055	28
ATF	DCT/DSG Super HC	0015-000056	28
ATF	CVT Fluid	0015-000103	29
ATF	CVT Fluid GREEN	0015-000081	29
75W-80	Gear 75W-80 GL-4	0015-000104	29
75W-90	Gear 75W-90 GL-4	0015-000054	30
75W-90	Gear 75W-90 GL-5	0015-000012	12
75W-90	Gear 75W-90 GL-4/5	0015-000037	30
75W-90	Gear LS 75W-90	0015-000036	30
75W-140	Gear LS 75W-140 GL-5	0015-000042	31

Viskosität <i>Viscosity</i>	Produkt <i>Product</i>	Art.-Nr. <i>Item-Nr.</i>	Seite <i>Page</i>
75W-140	Gear LS 75W-140 BLUE	0015-000053	31
80W-90	Gear 80W-90 GL-4	0015-000010	31
80W-90	Gear 80W-90 GL-5	0015-000035	31
85W-90	Gear LS 85W-90 GL-5	0015-000090	32
85W-140	Gear 85W-140	0015-000105	32
SAE 90	Gear LS SAE 90 GL-5	0015-000087	32
Industrie- und Hydrauliköle <i>Industrial and hydraulic fluids</i>			
32	Mineral Hydraulic HLP 32	0015-000038	35
46	Mineral Hydraulic HLP 46	0015-000011	35
68	Mineral Hydraulic HLP 68	0015-000013	35
46	HLPD 46	0015-000078	36
46	Hydraulic HVLP 46	0015-000075	36
68	Hydraulic HVLP 68	0015-000076	36
460	SCHMÖL CLP 460	0015-000109	36
46	Compressor Oil VDL 46	0015-000039	37
68	Compressor Oil VDL 68	0015-000046	37
100	Compressor Oil VDL 100	0015-000049	37
150	Compressor Oil VDL 150	0015-000050	38
220	Compressor Oil VDL 220	0015-000043	38
46	PAO Compressor Oil 46	0015-000079	38
32	Heating Oil WT 32	0015-000091	39
	Super Feinmechaniköl	0015-000085	39
Landmaschinen-, 2- & 4-Taktöle <i>Agricultural machinery, 2- & 4-stroke engine oils</i>			
	UTTO	0015-000027	41
10W-30	STOU 10W-30	0015-000026	41

Viskosität <i>Viscosity</i>	Produkt <i>Product</i>	Art.-Nr. <i>Item-Nr.</i>	Seite <i>Page</i>
10W-40	STOU 10W-40	0015-000028	41
15W-40	STOU 15W-40	0015-000009	42
2-stroke	Selfmix 2-stroke engine COLORLESS	0015-000029	42
2-stroke	Selfmix 2-stroke engine	0015-000077	42
2-stroke	Semi Synth. 2-stroke engine	0015-000030	42
2-stroke	FS 2-stroke engine	0015-000031	43
10W	TO-4 SAE 10W	0015-000088	43
4-stroke	MotorCycle 4 Stroke FS Racing 5W-50	0015-000098	43
4-stroke	MotorCycle 4 Stroke 10W-30	0015-000096	43
4-stroke	MotorCycle 4 Stroke 10W-40	0015-000097	44
4-stroke	Motobike V-Twin 20W-50	0015-000100	44



Freesendorfer Weg 4 • 17509 Lubmin
+49 (0) 38354-179530 • +49 (0) 38354-179579
info@dol-oil.de • www.dol-oil.de

Hinweis

Alle Angaben in dieser Broschüre entsprechen zum Zeitpunkt der Erstellung nach bestem Wissen den aktuellen Erkenntnissen und Entwicklungen der **Deutsche Ölwerke Lubmin GmbH**. Unsere Produkte werden kontinuierlich weiterentwickelt. Aus diesem Grund können sich unsere Produkte, die Herstellungsprozesse sowie alle zugehörigen Angaben in dieser Broschüre jederzeit und ohne Vorankündigung ändern, sofern keine kundenspezifischen Vereinbarungen vorliegen. Die veröffentlichten Daten liegen dabei standardisierten Prüfverfahren unter entsprechenden Laborbedingungen zu Grunde und sind als allgemeine, nicht verbindliche Richtlinien anzusehen.

Alle früheren Veröffentlichungen verlieren mit Erscheinen dieser Broschüre ihre Gültigkeit. Vervielfältigungen jeder Art und Form sind nur durch explizite Genehmigung der **Deutsche Ölwerke Lubmin GmbH** gestattet.

Sachgerechte Entsorgung

Dieses Öl gehört nach Gebrauch in eine Altölmahmestelle! Unsachgemäße Beseitigung von Altöl gefährdet die Umwelt. Jede Beimischung von Fremdstoffen wie Lösemittel, Brems- und Kühlflüssigkeiten ist verboten. Nicht kontaminierte und restleerte Verpackungen können einer Wiederverwertung zugeführt werden.

Note

*To the best of our knowledge, all information in this brochure corresponded to the latest knowledge and developments of **Deutsche Ölwerke Lubmin GmbH** at the time of creation. Our products are continuously developed. For this reason, our products, the manufacturing processes and all associated information in this brochure can change at any time and without prior notice, unless customer-specific agreements exist. The published data are based on standardized test methods under appropriate laboratory conditions and are to be viewed as general, non-binding guidelines.*

*All previous publications lose their validity with the appearance of this brochure. Duplications of any kind and form are only permitted with the express permission of **Deutsche Ölwerke Lubmin GmbH**.*

Appropriate disposal

After use, this oil belongs in a waste oil collection point! Improper disposal of used oil endangers the environment. Any admixture of foreign substances such as solvents, brake fluids and coolants is prohibited. Uncontaminated and completely emptied packaging can be recycled.